

5-6

MIESIĘCZNY DODATEK DO „SZTANDARU MŁODYCH”

NR INDEKSU
PL ISSN 0860 - 1674

Bajtek

NR 5-6/86

CENA 100ZŁ



FAIRLIGHT
– gra roku!



A JEDNAK SZKOŁA!

Ciągle otrzymujemy listy, których autorzy proszą o pomoc w zdobyciu lub przynajmniej w uzyskaniu dostępu do komputera osobistego. „Jak mam przejść z mikrokomputerem na ty, do czego BAJTEK zachęca, skoro moich rodziców nigdy nie będzie stać na tak duży wydatek?” — żali się w liście do redakcji 13-letni Dariusz Grębkowski z Rzeszowa. „Kochani, wydrukowaliście artykuł, w którym Adam Krauze chwali się, że poznał tajemnice informatyki, gdyż zdobył IBM PC. Ale kogo stać na taki komputer!? Zastanówcie się co lansujecie! Przecież po takim artykule można się tylko skreślić z beznadziejności!” — ma do nas pretensje Krzysztof z Warszawy.

Listy takie z jednej strony cieszą, gdyż świadczą przecież o autentycznym zainteresowaniu informatyką, ale również prowokują do refleksji mniej optymistycznych. Refleksji dotyczących społecznych konsekwencji „polskiej drogi” do informatyki popularnej.

Sytuacja jest otóż na dzisiaj taka, że — za sprawą komputerów osobistych — pogłębia się w błyskawicznym tempie rozwarstwienie społeczne wśród młodzieży. Mówiąc wprost: dzieci z rodzin bogatszych dostają coraz nowsze modele komputerów, a jednocześnie dzieci z rodzin biedniejszych mają do tego wymarzonego cuda techniki drugiej połowy XX wieku coraz dalej. Jak to ma się do hasła o stwarzaniu młodzieży równych szans startu, demokratyzacji systemu oświatowego itp. każdy czytelnik sam potrafi sobie odpowiedzieć.

Może ktoś zapytać: Czy jest coś złego w tym, że ci rodzice, których na to stać, fundują swoim kilku i kilkunastoletnim pociechom „zabawki” o cenie dochodzącej, po przeliczeniach, nawet do miliona złotych? Nic złego, oczywiście, w tym nie ma, a nawet może to być z pewnością zakup o wiele bardziej sensowny niż kilka innych, które można byłoby za tę sumę poczynić. Problem polega na tym, że tych uprzywilejowanych jest niewielu — ok. 10 procent w skali kraju. Inni — czyli znakomita większość — takich „rodzinnych” szans na zdobycie komputerów nie mają i za swej młodości już raczej mieć nie będą. Dlatego konieczne są znaczące korekty na krótkiej drodze rozwoju naszej informatyki.


O powszechnej edukacji informatycznej będzie można mówić dopiero wówczas, gdy trafi ona szeroką falą tam, gdzie powinna być tzn. do szkół. Jak wiele nie mielibyśmy bowiem do naszego systemu oświatowego zastrzeżeń, jak wiele nie kierowalibyśmy pod adresem nauczycieli pretensji — faktem pozostaje, że tylko szkoła może zapewnić to, co w powszechnej edukacji jest najważniejsze, właśnie **POWSZECHNOŚĆ**,

tak właśnie, poprzez szkołę, naucza się informatyki zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. U nas również ograniczone nauczanie informatyki ma zostać wprowadzone od nowego roku szkolnego, ale jest to próba zbyt nieśmiała i pozbawiona niezbędnego rozmachu

Mogę zapewne usłyszeć w tym momencie sto argumentów wykazujących, że szkoły i nauczyciele nie są do nauczania informatyki przygotowani, że brakuje komputerów i podręczników, że niski poziom nauczania może zniechęcić uczniów do informatyki i komputerów... Wszystko to być może prawdą. Ale nie wolno wyciągać z tego wniosku o poddaniu się, o zaniechaniu szerszych działań, tylko wniosek przeciwny: należy bowiem wykorzystać informatykę do zmiany oblicza szkoły. Jest to realne. Pasjonatów edukacji informatycznej w Polsce nie brakuje. Szkoła musi odważyć się, szeroko otworzyć drzwi i zaprosić ich do siebie. Oni już podpowiedzą skąd i na jakich warunkach zdobyć lub wypożyczyć sprzęt, którego będzie zresztą z roku na rok przybywać. To właśnie szkoła powinna mieć pierwszeństwo w zakupach i dostawach komputerów osobistych. Te same 10 maszyn przekazanych do małego klubu zaspokoili ciekawość 20-30 chętnych, gdy tymczasem oddane do klubu szkolnego stworzą szansę edukacji dla o wiele większej liczby osób. A co stoi na przeszkodzie, aby na przykład tym, którzy w edukacji komputerowej wykażą największe postępy i talent, szkoła podarowała w prezencie komputer osobisty?... Powiedzmy: jeden rocznik na klasę. Ze za drogę? Po pierwsze — w ten lub inny sposób pieniądze na informatykę i tak będą z państwowej kieszki iść, a po drugie — to jest akurat inwestycja, która się stokrotnie w przyszłości zwróci (jak zresztą każda inwestycja w ludzi).

Jest szansa — dzięki edukacji informatycznej — przybliżenia szkoły do życia. Jest szansa wyrównania uczniom warunków startu życiowego, o których ciągle tak dużo się mówi. Są ludzie gotowi podjąć się tej pracy, gotowi wesprzeć szkołę... Jest niezłe wykształcona armia nauczycieli matematyki i fizyki, która — po odpowiednim przeszkoleniu — może również wziąć na siebie spory ciężar wysiłku w tej dziedzinie. Trzeba tylko jasno, określić społeczne priorytety i drogowskazy. Jeśli ich nie postawimy, to o kształcie polskiej drogi do informatyki w dalszym ciągu decydować będą tylko prywatne portfele i konta.

Waldemar Siwiński



WYBIERZ SAM


GRA O JUTRO	
Optymista	3
SWEGO NIE ZNACIE	
Meritum w ELZABIE	4-5
LOGO — Słownik minimum cz. II	7-8
NIE BÓJ SIĘ MNIE	
Pokaż język	9
KLAN AMSTRAD — SCHNEIDER	
Arnold	6
CPC646	10-11
Mini ORGANY	12
PISAĆ zamiast PISAC	13
Animacja	14
MUNDIAL'86	15
CO JEST GRANE	
Fairlight	16-17
Lista przebojów	18
Fighter Pilot	18
Caomic Wartoad	18
Cesar the cat	18
KLAN ATARI	
Animacja	19
Renumeracja programów	20
Weryfikacja programów na kasecie	20
KLAN SPECTRUM	
Numeryczna metoda znajdowania pierwiastków	21
CLAN COMMODORE	
READY czy GOTOWY	23
PEEK i POKE w C-64	24
WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH	25-26
WARTO PRZECZYTAĆ	27
SWEGO NIE ZNACIE	
„Junior” i „Mazowia”	28
TYLKO DLA PRZEDSZKOLAKÓW	
Spadochroniarze	29
SAMI O SOBIE	
Maniak	30
SPRZĘŻENIE ZWROTNE	30
NIE TYLKO KOMPUTERY	
Następcy czyli o robotach	32

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Waldemar Siwiński (z-ca redaktora naczelnego „SM” — kierownik zespołu), Oskar Bramski, Krzysztof Czernek, Wiesław Migut, Sławomir Polak, Roman Poznański, Wanda Roszkowska (opr. graficzne), Marcin Waligórski, Roman Wojciechowski.

„BAJTEK” — MIESIĘCZNY DODATEK DO „SZTANDARU MŁODYCH”. ADRES: 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61. Telefon 21-12-05. Przewodniczący Rady Redakcyjnej: Jerzy Domański — redaktor naczelny „Sztandaru Młodych”. **ZESPÓŁ REDAKCYJNY:** Waldemar Siwiński (z-ca redaktora naczelnego „SM” — kierownik zespołu), Oskar Bramski, Roman Poznański, Wanda Roszkowska (opr. graficzne), Roman Wojciechowski. **WYDAWCA:** RSW „Prasa-Książka-Ruch” Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, al. Stanów Zjednoczonych 53. 04-028 Warszawa. Telefony: Centrala 13-20-40 do 49. Redakcja Reklamy 13-20-40 do 49 w. 403, 414. Cena 100 zł. Skład technikę CRT 200, przygotowałnia offsetowa i druk: PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH” w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 51. Zam. nr 615/86, nakład 200.000 egz. P-101



Bajtek



**Rozmowa
z Andrzejem Wojciechowskim,
konstruktorem w Zakładach
Urządzeń Komputerowych
„MERA-ELZAB”, zdobywcą
I miejsca w Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki
w woj. katowickim
za opracowanie „Zmniejszenia
wsadu pamięci EPROM 2716
do monitorów
7953 NCH/7209”.**

— Co sądzisz o MERITUM?

— Pracuję w zakładach, które go produkują i wolałbym się nie wypowiadać...

Nie chcesz narazić się dyrekcji lub kolegom?

— Nie o to chodzi. Ja patrzę na mikrokomputer pod kątem profesjonalnym. Do pracy konstrukcyjnej potrzebny jest mi sprzęt o odpowiednich parametrach. MERITUM 1 tych wymagań nie spełnia, chociażby dlatego, że jest przeznaczony do innych celów. Natomiast może być z powodzeniem wykorzystany do celów edukacyjnych w szkole podstawowej, średniej czy w klubie.

— MERITUM według założeń ma być komputerem domowym. Tylko... nie ma go w domach i przy obecnym tempie produkcji nie ma

co liczyć, że to się zmieni. Jakie trzeba pokonać bariery, żebyśmy wreszcie mieli rodzimy, w miarę tani i powszechny, na średnim poziomie komputer personalny?

— Może łatwiej byłoby wymienić, z czym nie mamy kłopotów. Uważam, że jest w kraju bardzo dużo fachowców na dobrym, światowym poziomie. Moi koledzy, podejmujący pracę za granicą, wcale nie ustępują wiedzą fachowością specjalistom od hardware'u czy software'u. A jeszcze kilka lat temu w naszym zakładzie mało kto słyszał o mikrokomputerach. Dopiero ci, którzy kończyli politechnikę w roku 1979 lub 1980 mieli podstawy wiedzy teoretycznej. Co ważne, zainteresowania mikroinformatyką przestały być domeną ludzi z dyplomem uczelni. Dziś w moim zakładzie jednym z najlep-

gdzie „wygrzewają się” ComPAN-y, niewielkie, ciasne pomieszczenie. Kilka stanowisk montażowych, bardziej przypominających warsztaty rzemieślników niż stanowiska pracy w nowoczesnej firmie elektronicznej. Pracuje w tym pomieszczeniu brygada licząca... pięć osób: trzech „uruchamia-czy” i dwóch montażyistów. Przy obecnej technologii, gdy otrzymują pakiet klawiatury i pakiet procesora, prace nad jednym egzemplarzem pochłaniają 20 roboczogodzin. Tegoroczny plan przewiduje produkcję ponad 2 tys. sztuk.

— Ale jak tu myśleć o automatyzacji? — zastanawia się kierownik wydziału — Andrzej Brodowicz — Gdybyśmy robili dziennie 2 tys. MERITUM, to miałyby sens. Dziś nawet podwojenie produkcji wymagałoby zatrudnienia dodatkowo ok. 20 osób.

Jak rozwinąć produkcję? Dyrektor Korga odpowiada lapidarnie — Nie mamy żadnych możliwości, sprzedaliśmy licencję do... ELWRO.

Druga sprawa — dość paradoksalna — to zamówienia. Po dwóch latach produkcji są wprawdzie zamówienia na dalsze dwa lata, ale w sumie opiewają na niezbyt imponującą liczbę... 4 tys. sztuk. Na wielkość zamówień wpływa m.in. to, że MERITUM — mimo iż produkowane jest na najlepszych, dostępnych częściach — jest modelem przestarzałym. Największym mankamentem są niedostatki grafiki. Zakłady pracy, którym potrzebne były komputery, zaopatrzyły się w urządzenia zagraniczne. Jedynym liczącym się odbiorcą mogłaby być oświata, ale MERITUM I nie nadaje się do celów dydaktycznych. W związku z tym w 1985 roku Zakłady złożyły Ministerstwu Oświaty i Wychowania propozycję: połączenie 8 MERITUM I w sieć zarządzającą byłoby MERITUM II, do tego monitor graficzny o dużej rozdzielczości. Oczywiście plus urządzenia peryferyjne. Dyskusja nad propozycją trwała rok. Wszystko rozbiło się o cenę.

Jakie będą więc losy pierwszego polskiego komputera personalnego? Dyrektor Korga twierdzi, że obecnie żaden zakład w kraju nie jest w stanie produkować więcej niż 5 tys. sztuk rocznie. Nie barier konstrukcyjnych: „w Polsce można łatwo, znaleźć kilka tysięcy inżynierów zdolnych opracować założenia nowoczesnego komputera”. Największą barierą są części i wcale nie chodzi o „pamięci”, a o zwykłe kondensatory, oporniki... Drugą sprawą to cena. Wbrew tendencjom rynku światowe-



MERITUM II

Podstawowe dane techniczne:

Mikroprocesor: U 880 D — odpowiednik Z-80

Pamięć operacyjna: 48 kB

Pamięć stała: 8 kB

Pamięć obrazu: 1 kB

Organizacja obrazu:

- 64 znaki w 16 liniach lub 32 znaki w 16 liniach
- Reprogramowany generator znaków na PROM-ie
- Semigrafika

Sygnały wyjściowe: zespolony sygnał wizyjny, sygnał wyjściowy w.cz. zmodulowany

Interfejsy — szeregowy w/g standardu RS 232C, trzy interfejsy równoległe we/wy z możliwością indywidualnego definiowania linii sterującej.

Klawiatura kontaktronowa typu QWERTY

Komputer może pracować w czterech trybach pracy

- tryb bezpośredni (kalkulatorowy)
- tryb edycji
- tryb wykonywania programu
- tryb systemowy (do wprowadzania programów w języku maszynowym)

Mikrokomputer wyposażony jest w dwukieszeniową stację dysków produkcji NRD (K 5600) przystosowaną do dyskietek elastycznych o średnicy 5 1/4".



go MERITUM nie tanieje, model 64kB bez stacji dysków i monitora kosztuje od roku 103 tys. zł. Na pocieszenie można dodać, że — tym razem wbrew tendencjom naszego rynku — nie drożeje. Ale zakłady do produkcji dopłacają, chociaż na razie niewiele, zależy z jakiego obszaru sprowadzają części. Dlatego najbardziej opłaci się produkować komputery profesjonalne, które można eksponować. I jeszcze jedno: dziś nie jesteśmy w stanie pro-

dukować mikrokomputera, który miałby cenę konkurencyjną do giełdowej.

Jest jednak wiadomość na pocieszenie: MERA-ELZAB przygotowały nowy model: MERITUM III. Czym będzie różnił się od poprzednich? Tajemnica produkcji. Szefowie zakładów zainteresowanych zapraszają na Targi Poznańskie.

Roman Wojciechowski

KLAN AMSTRAD-SCHNEIDER



ARNOLD

Alan Sugar jest Irańczykiem. Swa działalność gospodarczą rozpoczął w Wielkiej Brytanii od montowania anten samochodowych. Dziś jego nazwisko zna cały komputerowy świat.

Joe Oki jest Japończykiem. Odebrał staranne wykształcenie. Cztery lata temu związał się ściśle z Alanem Sugarem. Ich dzieckiem jest ARNOLD.

ARNOLD — to imię jakie użytkownicy nadali w Wielkiej Brytanii komputerowi. Alan Sugar jest szefem potężnej firmy Amstrad Electronics, a Joe Oki — jego prawa ręka i dyrektorem do spraw eksportu. Kto jak kto, ale właśnie Japończycy najlepiej wiedzą jak sprzedawać.

Zaczynali od produkcji sprzętu hi-fi, który nie cieszył się zresztą zbyt wielkim poważaniem wśród nabywców. Interes rozkręcił się na dobre w chwili gdy postanowili rozpocząć romans z komputerem. W ciągu dwóch lat wypuścili na rynek kilka wersji tego samego, ale z modelu na model coraz lepszego komputera — Amstrada. Najpierw CPC 464, potem na krótko 664, by przebojem wejść na rynek z modelem CPC 6128, pod koniec ubiegłego roku z PCW 8256 a w tej chwili — PCW 8512. W każdym z wymienionych modeli cyfry oznaczają pojemność pamięci RAM.

Kiedy 9 kwietnia br. miałem przyjemność poznać Joe Oki i zamienić z nim kilka słów, do Warszawy dotarła właśnie wiadomość, że „Amstrad Electronics” wykupił za 5 mln funtów (7,5 mln dol.) komputerową część przedsiębiorstwa „Sinclair Research” — producenta „Spectrum”.

Od tego też zacząłem naszą rozmowę. — **Serdecznie gratuluję interesu, jaki zrobiliście z Sir Clivem Sinclairem, ale równocześnie z troską i myślą o wszystkich polskich właścicie-**

lach „Spectrum” chciałbym spytać co będzie dalej z tym komputerem? Słyszałem, że ich produkcja ma być kontynuowana?

— Transakcja, o której Pan mówi, została zawarta w poniedziałek, 7 kwietnia. Tego samego dnia pan Sugar wrócił ze Stanów Zjednoczonych i widziałem się z nim tylko w przelocie. We wtorek odlatywałem do Warszawy — nie miałem więc okazji, by z nim porozmawiać, co dalej ze „Spectrum”. Tak więc, po prostu nie wiem.

— **Wizyta szefa Amstrada w Stanach Zjednoczonych związana była zapewne z zawartą wiosną br. transakcją na dostawę do USA 100 tys. komputerów Amstrad PCW 8256. Jaki jest cel pańskiej wizyty w Warszawie, czy jest to pierwsza wizyta w naszym kraju?**

— Nie tylko pierwsza wizyta w Polsce, ale w ogóle w Europie Wschodniej. Przyjechałem, żeby obejrzeć zorganizowaną w hotelu „Victoria” wystawę komputerów, a głównie po to by przekonać się, czy napływające do naszej firmy informacje o dużej popularności Amstradów w Polsce są zgodne z prawdą.

— **I przekonał się Pan?**

— To, co zobaczyłem na wystawie, nieustanny ścisk przy stoisku, na którym eksponowane były nasze komputery, w pełni potwierdził wcześniejsze opinie.

Na zdjęciu: Joe Oki (z prawej) na stoisku Amstrada podczas międzynarodowej Wystawy Komputerów Biurowych. Domowych i Osobistych w Hotelu „Victoria” w Warszawie. Andrzej Łukomski (z lewej) dyrektor firmy Polanglia zajmującej się wysyłkową sprzedażą Amstradów do Polski.

— **O popularności jakiegokolwiek sprzętu komputerowego decydują nie tylko zalety hardwareu, lecz również dostępność programów. Czy są szanse na to, że wraz z przejęciem „Sinclair Research” przejmiecie również bogactwo oprogramowania do „Spectrum”?**

— Firma „Amstrad Electronics” zajmuje się wyłącznie sprzętem. W komputerowym świecie, gdzie zmiany dokonują się w błyskawicznym tempie, nie wolno się rozpraszać. Sprawy software'u pozostawiamy innym, i jak na razie — nie mamy żadnych podstaw do narzekania. Naprawdę martwimy się tylko o to, by utrzymać się w czołówce wyścigu do coraz lepszych, coraz większych i coraz tańszych komputerów.

„Amstrad Electronics” jest obecnie największym eksporterem sprzętu PC na rynku brytyjskim. Jako jednemu chyba przedstawicielowi Europy Zachodniej udało mu się dostać na rynek amerykański z liczącą się dostawą sprzętu. Są na fali, a brytyjski odpowiednik naszego tygodnika „Veto” — „Which buy”, w przeprowadzonej na początku br. ankiecie i oczywiście po wszechstronnych testach porównawczych uznał jeden z produktów firmy — CPC 6128 — godnym miana „The Best Buy” — najlepszy zakup. Hosse na sprzęt Amstrada potwierdza również stan finansów firmy. Doświadczenia innych każą jej jednak spoglądać na rynki wschodnie, jako potencjalnego odbiorcę ich komputerów. A może chodzi tylko o magazyny pełne „Spectrum”, które komuś trzeba będzie sprzedać. Tylko komu?

Marek Car



W Wielkiej Brytanii ogłoszono niedawno o podjęciu prac nad piątą generacją komputerów przystosowanych do komunikacji głosowej z operatorem w kilku językach i symulujących procesy myślowe (**sztuczna inteligencja**). W pracach tych zaplanowanych na pięć lat uczestniczą: ICL, Plessey, Uniwersytet w Manchester i Imperial College


Francuska firma CTS opracowała sześciokanałowy tuner TV umożliwiający wykorzystanie monitora komputerowego do odbioru programów telewizyjnych monochromatycznych kolorowych. Tuner ten o nazwie **Synto X** przystosowany jest specjalnie do komputerów Amstrad 464, 664 i 6128.

Wielka Brytania i Francja podjęły współpracę w celu opracowania komputera do zastosowań naukowo-inżynierskich, zdolnego wykonywać 500 milionów operacji na sekundę i mającego kosztować 1/10 ceny współczesnych komputerów o podobnej mocy obliczeniowej. Prace projektowe mają potrwać trzy lata

IBM przy współpracy kilku innych amerykańskich firm i uniwersytetów opracowała **„reduced-instruction-set-computer — RISC”**, czyli komputer o zredukowanej liście rozkazów. Mimo zwiększonej prędkości działania, uzyskanej dzięki uproszczeniu konstrukcji wewnętrznej, **RISC** jak na razie przeznaczony jest tylko do prac naukowo-inżynierskich (sztuczna inteligencja, grafika, operacje liczbowe).

Szwedzka firma **M Beijing AB** oferuje elektroniczny klucz zawierający program zapobiegający niepożądanym kopiowaniom programów. Zabezpieczenie o nazwie **ID-module** przyłączane do komputera jest specjalnym kodem, bez którego niemożliwe jest używanie jakichkolwiek programów.

Brytyjska firma **Miracle Technology Ltd** wprowadziła na rynek uniwersalny modem do komputerów Commodore 64 i 128. Modem umożliwia korzystanie z banków danych, poczty elektronicznej, telexu oraz komunikacji między użytkownikami. Cena na rynku brytyjskim ok. 100 funtów.



Drugi odcinek wykazu procedur LOGO obejmuje definiowanie procedur oraz ich modyfikację, instrukcje wejścia/wyjścia oraz instrukcje warunkowe, iteracyjne i sterujące.

COPYDEF s s

Utworzenie nowej procedury o treści identycznej do treści jednej z uprzednio zdefiniowanych procedur LOGO. Pierwszy parametr jest nazwą tworzonej procedury, drugi — nazwą procedury kopiowanej.

```
TO ZMIEN.NAZWE :stara :nowa
COPYDEF :nowa :stara ERASE
:stara END
ZMIEN.NAZWE "left "lewo
LEFT is a primitive in ZMIEN.
NAZWE
```

DEFINE s l

Utworzenie nowej procedury o nazwie podanej jako pierwszy parametr i treści określonej przez parametr drugi — listę list, stanowiących kolejne wiersze definiowanej procedury. Jako pierwszy wiersz zawsze podaje się listę parametrów (w szczególności może ona być pusta).

```
DEFINE "czesc! [[ ]PRINT [Dzien
dobry, klaniam sie.]] PO "cz-
esc!
TO CZESC!
PRINT [Dzień dobry, klaniam
sie.]
END
```

DEFINEDP s ->p

funkcja określająca, czy dane słowo jest nazwą istniejącej procedury LOGO.

```
PR DEFINEDP "logo
FALSE
PR DEFINEDP "definedp FALSE
```

EDIT sl

Przejdźcie do trybu redagowania procedur. Parametrem EDIT jest nazwa procedury, którą chcemy redagować, lub lista takich nazw.

```
edit KWADRAT
ED [KWADRAT WIELOKAT OKRAG]
```

W wyniku wywołania ED ekran zmienia postać: jego dotychczasowa zawartość zostaje usunięta, na jej miejscu natomiast pojawia się tekst redagowanej procedury (procedur). Ostatni wiersz ekranu ma postać

```
LOGO EDITOR @ SOLI / LCSi
```

W przypadku wywołania ED bez parametru na ekranie ukazuje się ostatnio redagowana procedura (lub „pusta strona”, zależnie od implementacji LOGO na danym komputerze). Pusty ekran można również uzyskać przez wywołanie

```
ed [ ]
```

W trybie redagowania tekst może być modyfikowany w dowolnym miejscu ekranu przy pomocy następujących klawiszy i ich kombinacji:

↑ ↓ ← →

Przesunięcie kursora o jedno miejsce we wskazanym kierunku:

DELETE (CAPS SHIFT — 0)

Usunięcie znaku na lewo od kursora lub pod kurem:

EXTEND MODE ← EXTEND MODE →

Przesunięcie kursora na początek lub koniec wiersza;

EXTEND MODE ↑ EXTEND MODE ↓

Przesunięcie kursora na początek lub koniec stro-
ny (fragmentu tekstu o objętości jednego ekranu);

EXTEND MODE B EXTEND MODE E

Przesunięcie kursora na początek (B) lub koniec (E) redagowanego tekstu;

EXTEND MODE Y

Usunięcie części wiersza na prawo od kursora

EXTEND MODE R

Wstawienie usuniętego przez ostatnio użyte **EXTEND MODE Y** tekstu w miejscu kursora; **EXTEND MODE P EXTEND MODE N**

Wyświetlenie na ekranie poprzedniej (P) lub na-

LOGO

SŁOWNIK MINIMUM cz. 2

stępną (N) strony tekstu;

CTRL — L

Przesunięcie tekstu na ekranie tak, by kursor znajdował się w środkowej linii ekranu;

EXTEND MODE C

CTRL — C

Wyjście z trybu redagowania. Tekst wraz z dokonanymi poprawkami jest zapamiętywany jako treść procedur LOGO;

BREAK (CAPS SHIFT — BREAK)

CTRL — G

Przerwanie pracy w trybie redagowania. Wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany są ignorowane. W zwykłym trybie Logo klawisz ten przerywa wykonanie jakiegokolwiek programu.

EDNS sl

Przejdźcie do trybu redagowania nazw zmiennych oraz ich aktualnych wartości. W przypadku wywołania EDNS bez parametru redagowane są wartości nazwy wszystkich aktualnie zawartych w pamięci zmiennych. Zob. EDIT.

```
MAKE "alfa [Śnieg Deszcz Upał]
MAKE "beta 1.255
EDNS [alfa beta]
```

END

Znacznik końca definicji procedury. Zob. TO.

PRIMITIVEP s → p

Funkcja określająca, czy dane słowo jest nazwą procedury pierwotnej (primitive), czy nie.

```
PRINT PRIMITIVEP "primitivep
TRUE
PRINT PRIMITIVEP "logo FALSE
```

TEXT s → |

Operacja, której argumentem jest nazwa istniejącej procedury LOGO, zaś wynikiem — jej treść w formie listy list, stanowiących kolejne wiersze procedury. Jako pierwszy wiersz zawsze występuje lista parametrów (w szczególności może ona być pusta).

```
TO HEJ
PRINT "Hej!!! END
PRINT TEXT "hej [ ] [PRINT
"hej!!!]
```

TO s par1 par2...

TO s par1 par2...

Początek definicji nowej procedury. Po słowie TO następuje nazwa tworzonej procedury oraz ewentualnie nazwy jej parametrów (każda poprzedzona dwukropkiem).

```
TO WIELOKAT :iloscbokow
:dlugoscroku
```

Po wprowadzeniu tak konstruowanego nagłówka procedury znak zaproszenia z lewej strony nowego wiersza zmienia się z ? na >. Wpisano teraz wiersze nie są wykonywane, lecz zapamiętywane jako tekst nowo tworzonej procedury. Treść definicji należy zakończyć wierszem, zawierającym wyłącznie słowo END.

```
TO WIELOKAT :iloscbokow :dlu-
goscroku REPEAT :iloscbo-
kow [FD :dlugoscroku LT 360 /
:iloscbokow]
```

END

WIELOKAT defined

Użycie klawisza **BREAK** w trybie definiowania procedury powoduje natychmiastowe wyjście z tego trybu i zignorowanie dotychczas wprowadzonych wierszy definicji.

2.2. Budowa algorytmu

IF p l

IF pl l

IF pl l → nsl

Instrukcja warunkowa. Pierwszym parametrem IF jest wyrażenie logiczne stanowiące warunek, drugim — lista instrukcji do wykonania w przypadku spełnienia warunku, ew. trzecim — lista instrukcji do wykonania w przypadku, gdy warunek nie jest spełniony.

```
IF MEMBERP "a [a b c] [PR "Tak]
[PR "Nie] Tak
```

Procedura IF może także pełnić rolę operacji.

```
PRINT IF MEMBERP "d [a b c]
["Tak] ["Nie] Nie
```

W takim wypadku należy jednak użyć IF z trzema parametrami.

```
TO MAX :zbior
IF COUNT :zbior=1 [OP FIRST
: zbior] OUTPUT IF (MAX BF
: zbior)>(FIRST:zbior) [MAX BF
: zbior] [FIRST :zbior]
END
PRINT MAX [10 0 4 25 1 -7] 25
```

IF p THEN l

IF p THEN l ELSE l

IF p THEN l ELSE l → nsl

IF w Terrapin Logo ma znaczenie analogiczne do IF z tym, że listy instrukcji są dodatkowo poprzedzone słowami THEN i (ew.) ELSE.

IF FALSE l

IFF l

Wykonanie podanej jako parametr listy instrukcji w przypadku, gdy warunek sprawdzony przez ostatnio użytą procedurę TEST przyjął wartość FALSE

```
TO CZY :teza TEST :teza
IFF [PR "Nie] IFT [PR "Tak] END
CZY (2 + 4 > 5) Tak
```

Wykonanie podanej jako parametr listy instrukcji w przypadku, gdy warunek sprawdzony przez ostatnio użytą procedurę TEST przyjął wartość TRUE.

```
TEST ("234 = 234) IF TRUE
[PR "OK] OK
```

OUTPUT nsl

OP nsl

Zakończenie wykonywania procedury i przekazanie jednostce nadrzędnej (innej procedurze) wartości, będącej parametrem OUTPUT. OUTPUT może występować wyłącznie w tekście procedury.

```
TO PI
OUTPUT 3.1415926 END
PRINT 2*PI
6.2831852
TO L.MNOGA :slovo
OUTPUT WORD BUTLAST :slovo "i
```



```
END
PRINT L.MNOGA "noga
nogi
```

REPEAT n I

Powtórzenie listy instrukcji, stanowiącej drugi parametr ilość razy podaną jako parametr pierwszy.

```
TO GWIAZDA :ilosckatow :bok :st
REPEAT :ilosckatow [FD :bok
LT 360 *:st / :ilosckatow]
END
```

```
GWIAZDA 5 60 2 GWIAZDA 9 80 4
```

RUN I

RUN I → nsl

Wykonanie listy instrukcji podanej jako parametr. RUN może być również operacją.

```
TO LICZYMY
PR RUN READLIST
LICZYMY
END
LICZYMY 1 + SIN 90 2
```

STOP

Zakończenie wykonywania procedury. STOP może występować wyłącznie w tekście procedury.

```
TO ECHO :słowo
IF EMTPY :słowo [STOP]
PRINT :słowo
ECHO BUTFIRST :słowo
END
ECHO "Hej
Hej
ej
j
```

TEST p

Sprawdzenie wartości logicznej podanego jako parametr wyrażenia. Procedura używana w powiązaniu z IFFTRUE lub IFFALSE.

```
TEST "słowo
Słowo is not TRUE or FALSE
```

TOPLEVEL

Przerwanie realizacji programu.

```
TO POLE :a :b
IF OR (:a < 0) (:b < 0) [PR
[Ujemny bok prostokąta?] TOPLEV-
EL] OUTPUT :a * :b END
PRINT POLE 10 5
50
PRINT POLE -10 10
Ujemny bok prostokąta?
```

2.3. Wyjście

PRINT nsl (PR nsl...)

Wypisanie na ekranie monitora (lub, po uprzednim użyciu PRINTON, również na drukarce) podanego jako parametr obiektu. Przy wypisywaniu pomijany jest znak " poprzedzający słowo oraz zewnętrzne nawiasy list. Po zakończeniu wypisywania kursor jest przenoszony na początek nowej linii

```
PRINT 345.8 345.8
PRINT SE "Numer 100 Numer 100
PRINT [ALFA [Beta Gamma]] ALFA
[Beta Gamma]
```

PRINT1 nsl (PRINT1 nsl ...)

Patrz **TYPE**

SHOW nsl (SHOW nsl...)

Działa podobnie jak PRINT z tym, że listy drukowane są wraz z zewnętrznymi nawiasami, a słowa — poprzedzone znakiem ".

```
MAKE "alfa "beta SHOW :alfa
"beta
SHOW SE :alfa 100 [beta 100]
PRINT SE :alfa 100 beta 100
```

SOUND I

Instrukcja pozwalająca na uzyskanie dźwięku w Sinclair LOGO. Parametrem SOUND jest lista dwu-

elementowa. Pierwszy element określa czas trwania dźwięku w sekundach, drugi — jego wysokość w półtonach (-62..75).

```
SOUND [10 24]
TO ZAGRAJ :słowo
IF EMTPY :słowo [STOP]
SOUND SE 0.2 (ASCII FIRST
:słowo) - 65
ZAGRAJ BUTFIRST :słowo
END
ZAGRAJ "Nabuchodonozor
```

TYPE nsl (TYPE nsl...)

Działa podobnie jak PRINT z tym, że po wypisaniu tekstu kursor nie jest przenoszony do nowej linii.

```
TYPE "Depeche
PRINT "Mode
DepecheMode
```

2.4. Wejście

KEYP → p

Funkcja określająca, czy w danym momencie wciśnięty jest jeden z klawiszy.

```
TO JAZDA FD 2
IF NOT KEYP [JAZDA]
IF RC = "p [RT 22.5]
IF RC = "q [LT 22.5]
JAZDA
END
JAZDA
```

RC? → p

Patrz **KEYP**.

READCHAR → s RC → s

Operacja, wynikiem której jest słowo jednoelementowe, określające wciśnięty klawisz. READCHAR przerywa wykonanie programu do momentu, aż klawisz zostanie wciśnięty.

```
TO MASZYNA
TYPE READCHAR MASZYNA
END
MASZYNA
```

READCHARACTER → s RC → s

Patrz **READCHAR**.

READLIST → I RL → I

Operacja, wynikiem której jest lista zawierająca tekst wprowadzony z klawiatury. Po wywołaniu READLIST na ekranie monitora pojawia się kursor, zaś wykonanie programu zostaje przerwane do momentu zakończenia wpisywania tekstu przez wciśnięcie **ENTER** (RETURN)

```
TO DIALOG
TYPE ":\ PR SE [Ja tez] RL
DIALOG
END
DIALOG
:lubie cukierki.
Ja tez lubie cukierki..
```

REQUEST → I RG → I

Patrz **READLIST**

2.5. Ekran tekstowy

CLEARTEXT CT

Usunięcie wszystkich tekstów z ekranu. Fragment ekranu przeznaczony na grafikę pozostaje bez zmian.

```
TS REPEAT 10 [PR "Logo]
CLEARTEXT
CURSOR → I
```

Aktualne współrzędne kursora na ekranie w postaci listy dwuelementowej.

```
TS PR CURSOR 0 0
```

NODRAW

Patrz **TEXTSCREEN**

SETCURSOR I SETCUR I

Ustawienie kursora w żądanym miejscu ekranu. Parametrem jest dwuelementowa lista liczb, stanowiących numer kolumny (0..30) oraz wiersza (0..21).

```
TO PRZESUNKURSOR :dx :dy
SETCUR SE (:dx + FIRST CURSOR)
(:dy + LAST CURSOR) END
TS REPEAT 6 [TYPE "X
PRZESUNKURSOR 2 1]
```

TEXTSCREEN TS

Przeznaczenie całej powierzchni ekranu na teksty; grafika zostaje z niego usunięta.

```
CS FD 40
TS PRINT "Ha!o
CS
TS
```

2.6. Atrybuty druku

BRIGHT n

Umożliwia wypisanie tekstu jaskrawym drukiem. Wywołanie BRIGHT 1 powoduje przejście do tego trybu; wyjście z niego następuje po wywołaniu BRIGHT 0, zakończeniu wykonywania programu lub pojawieniu się komunikatu o błędzie.

```
TO DOBITNIEJ :tekst
BRIGHT 1 TYPE (SE "\: tekst\)
BRIGHT 0
END
TYPE [P.] DOBITNIEJ [mgr
inz] PR [Z. Nowak]
P. mgr inz Z. Nowak
```

FLASH

Przejście do trybu pisania na migającym tle; wyjście z tego trybu następuje wskutek wywołania NORMAL, zakończenia wykonania programu lub pojawienia się komunikatu o błędzie.

```
FLASH PRINT "Karo!o
```

INVERSE

Przejście do trybu pisania przy zamienionych kolorach tła i druku; wyjście z tego trybu następuje wskutek wywołania NORMAL, zakończenia wykonania programu lub pojawienia się komunikatu o błędzie.

```
INVERSE PR "Karo!o
```

NORMAL

Przywrócenie standardowych atrybutów druku, tzn. usunięcie efektów wcześniejszych wywołań FLASH i INVERSE.

```
TO W.KRATKĘ :słowo
IF EMTPY :słowo [STOP]
INVERSE TYPE FIRST :słowo
IF EMTPY BF :słowo [STOP]
NORMAL TYPE FIRST BF :słowo
W.KRATKĘ BF BF :słowo
END
W.KRATKĘ "Karo!o
```

OVER n

Umożliwia nakładanie wypisywanego tekstu na inny, uprzednio wypisany. OVER 1 powoduje przejście do trybu, w którym tekst na ekranie jest wypisywany bez usuwania tekstów już tam istniejących. Wyjście z tego trybu następuje po wywołaniu OVER 0, zakończeniu wykonywania programu lub pojawieniu się komunikatu o błędzie.

```
SETCUR [12 3] PR "Jab!ko
SETCUR [12 3] OVER 1 PR "Wisnia"
```

SETTC I

Ustalenie kolorów tła ekranu tekstowego i druku. Parametrem jest lista dwuelementowa liczb z zakresu 0..8, określająca te kolory.

```
SETTC [0 23]
PR [Czerwone i czarne]
```

* / W różnych wersjach LOGO w różny sposób ustalono zasady pisowni słów, będących parametrami TO i EDIT; czasami należy poprzedzić je znakiem cudzysłowu ", kiedy indziej nie. W Sinclair LOGO prawidłowa jest forma:

```
EDIT ALFA TO ALFA
z kolei np w DR LOGO na CPC464 napiszemy TO ALFA
ale ED "ALFA
```

Marcin Waligórski

Może zabrzmieć to trochę głupio, ale chciałbym ci dzisiaj pokazać język. Mam nadzieję, że nie czujesz się obrażony po przeczytaniu tej propozycji i pozwolisz mi się usprawiedliwić. Naprawdę nie miałem nic złego na myśli.

POKAŻ JĘZYK!

Jeśli chcesz prosić kolegę o jakąś przysługę musisz mu najpierw powiedzieć czego od niego oczekujesz. Do tego właśnie potrzebny jest język. Oczywiście nie musisz nic mówić, możesz na przykład napisać swoją prośbę na kartce lub wręcz pokazać gestem o co ci chodzi. Kolega będzie mógł ci pomóc jedynie wtedy, gdy zrozumie co chciałeś mu przekazać, to znaczy gdy będzie znał twój język. (Np. język gestów).

Ja — czyli komputer — jestem w takiej sytuacji jak twój kolega. Z tą tylko małą różnicą, że kolega

— jeśli nawet zrozumie o co go prosisz — może ci odmówić, ja natomiast nigdy. Problem jest tylko jeden: wszystko musi być dla mnie zupełnie jasne. W gruncie rzeczy jestem strasznym głuptasem i nic sam nie wymyślę

Moi pradziadkowie (komputery stają się dziadkami znacznie szybciej niż ludzie) programowani byli wyłącznie przez rozkazy skierowane do procesora — mózgu i serca każdej maszyny cyfrowej. Trzeba przyznać, że ten język nie miał wiele wspólnego i jakimkolwiek językiem porozumiewania się ludzi, a nawet w przypadku obliczeń matematycznych nie bardzo kojarzył się z tradycyjną arytmetyką. Nic więc dziwnego, że napisanie najprostszego programu wymagało sporej, specjalistycznej wiedzy.

Ale ludzie — zauważyłem — nie lubią się specjalnie przemęczać. Zaczęli więc tworzyć języki tzw. "wyższego poziomu", które coraz bardziej przypominają ich język naturalny. Niestety — jak mówią ludzie — nie ma róży bez kolców. Używanie tych języków przynosi obok wygody także niedogodności z których największą jest znaczne zmniejszenie nie szybkości wykonywania programu.

Dlatego też bezpośrednie programowanie procesora (programowanie w języku wewnętrznym) długo jeszcze będzie stosowane, szczególnie w przypadku bardziej złożonych programów takich jak skomplikowane programy graficzne.

Jak to się jednak dzieje, że potrafię zrozumieć polecenia wydawane mi w języku wyższego poziomu? Otóż posiadam (jak zresztą i większość moich kolegów) interpreter języka BASIC. Jest to coś w rodzaju „zaszytego” na stałe programu, który — podczas wykonywania programu napisanego w BASIC-u analizuje kolejno każdą linię i tłumaczy ją na rozkazy zrozumiałe dla mikroprocesora. Wymaga to jednak czasu. Znacznie lepszym rozwiązaniem są kompilatory języków. Ich działanie polega na tym, że cały program napisany w języku wyższego poziomu przekształca za pomocą kompilatora na język wewnętrzny i dopiero wówczas przystępuje do pracy. Jest to rozwiązanie o wiele szybsze.

Większość użytkowników domowych mikrokomputerów kojarzy sobie programowanie wyłącznie z językiem BASIC, czyli ciągiem rozkazów umieszczonych w numerowanych liniach, które wykonywane są przeze mnie w określonej kolejności. Nie jest to obraz prawdziwy. Wystarczy choćby popatrzeć jak wygląda programowanie w języku LOGO. Nie ma tu żadnej numeracji linii a jedynie programista uczy mnie kolejno wykonywania pewnych elementów (procedur), z których tworzy następnie bardziej złożone konstrukcje. O takim języku mówimy, że jest on strukturalny.

BASIC stał się moim (a także większości moich kolegów) podstawowym językiem właściwie przez przypadek. Stworzył standard, na który


wybrzydzą prawie wszyscy profesjonalni informatycy. A to, że jest niedydaktyczny — stwarza złe nawyki, a to że nie daje możliwości programowania strukturalnego. Swoją drogą najnowsze wersje tego języka umożliwiają już programowanie strukturalne, aniżeli niektóre nawet nie mają numerowanych linii. Pozostałe jedynie pytanie: na ile jest to jeszcze stary, pocziwy BASIC.

Z drugiej strony, na rynku pojawia się coraz więcej programów-kompilatorów różnych języków. Dostępne na dyskietkach, kasetach i kartridżach (układach pamięci trwałej dopinanych do komputera) mogą być w każdej chwili wczytane do mojej pamięci i tym samym możesz się ze mną porozumiewać, w PASCAL-u. PROLOG-u. LOGO itp. Niektórzy z moich kolegów od razu potrafią porozumiewać się w dwóch językach. Wystarczy jedynie po uruchomieniu komputera wybrać ten, który nam odpowiada.

Pytasz po co komu tyle różnych języków? Czy nie można wybrać najlepszego a resztę wyrzucić na śmietnik? Niestety, nie można. Przyczyna zaś jest bardzo prosta: NIE ISTNIEJE NAJLEPSZY JĘZYK. Wszystko zależy do czego będę potrzebny. Innego języka będziesz używał przy obliczeniach inżynierskich. Innego zaś przy konstruowaniu baz danych czy badaniu wzajemnych relacji pomiędzy elementami zbioru. Języki przydatne w jednym przypadku mogą być bardzo niewygodne w użyciu (zarówno dla mnie jak i dla ciebie) w innym. Dlatego też warto poznać przynajmniej zasady programowania w kilku różnych językach.

Czego życzy ci z całego mikroprocesora

Twój Komputer



Amstrad – Schneider CPC 464

Amstrad 464 i jego bliźniak — Schneider produkowane są już od dwóch lat. Ich popularność — także w naszym kraju — jest bardzo duża. Amstrad sprzedawany jest głównie w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Schneider dominuje na rynku zachodnioniemieckim. Jedyna różnica między nimi polega na innym ustawieniu zwor elektrycznych na płycie, co powoduje pojawienie się różnych komunikatów po włączeniu komputera.

Mikroprocesor i pamięć

Amstrad — Schneider 464 pracuje na ośmiobitowym mikroprocesorze Z80. Częstotliwość zegara wynosi 4 MHz. Z 80 jest najpopularniejszym mikroprocesorem stosowanym w komputerach domowych, co ma znaczenie dla wykorzystania istniejącej bazy programowej — CPC 464 ma możliwość implementacji programów w systemie CP/M 2.2.

Pojemność pamięci RAM wynosi 64 kB, z czego 42 kB dostępne są dla użytkownika. Pamięć ROM — 32 kB zawiera BASIC oraz system operacyjny

Język

Językiem rezydującym w pamięci jest BASIC 1.0 firmy Locomotive Software. Został on opracowany na podstawie Microsoft BASIC dla IBM PC. Jest to z pewnością jeden z najbogatszych BASIC-ów w jakie wyposażone są mikrokomputery domowe. Zawiera praktycznie wszystkie (z niewielkimi wyjątkami) instrukcje komputerów Spectrum, Commodore 64, Atari 800XL i jeszcze kilka dodatkowych

Oto kilka przykładów AFTER i EVERY pozwalają na skok do podprogramu po upływie założonego czasu z dowolnego miejsca programu. SYMBOL pozwala bezpośrednio definiować znaki graficzne dostępne z klawiatury. RENUMBER przenumero-wuje linie programu (lub jego części) z dowolnym skokiem i od dowolnej liczby. AUTO umożliwia automatyczną numerację linii również z dowolnym skokiem i od dowolnej liczby. Te dwie ostatnie komendy — stosowane powszechnie w profesjonalnych komputerach — oddają nieocenione usługi podczas samodzielnego pisania programów BASIC 1.0 został wyposażony także w bardziej wyrafinowaną postać pętli — WHILE, WEND.

Również pod względem szybkości działania BASIC komputera CPC 464 stawia go w czołówce domowych komputerów.

Organizacja ekranu

Ekran monitora współpracującego z CPC 464 może być organizowany na trzy sposoby. W trybie normalnym mieści 40 kolumn i 25 wierszy tekstu, rozdzielczość ekranu wynosi 320x200 punktów. W tym trybie można korzystać jednocześnie z 4 kolorów spośród 27, którymi dysponuje ten komputer.

W trybie wielokolorowym mamy jedynie 20 kolumn i 25 wierszy tekstu, 160x200 punktów ale za to możliwość jednoczesnego stosowania 16 kolorów. Tryb wysokiej rozdzielczości pozwala natomiast na użycie tylko dwóch kolorów, lecz dysponujemy 80 kolumnami po 25 wierszy. 640x200 punktów.

Amstrad — Schneider posiada możliwość definiowania 8 okien tekstowych i jednego okna graficznego. Uzyskuje się je przy pomocy BASIC-owej instrukcji WINDOW.

Dźwięk

Dźwięk uzyskiwany jest przy pomocy 3 generatorów dźwięku i jednego generatora szumu pracujących na układzie AY 3-8912. Niestety, CPC 464 nie jest wyposażony w filtry obcinające zbędne pasma częstotliwości dźwięku. Mimo to można na nim pisać bardzo efektowne programy muzyczne, a nawet — z niezłym skutkiem — naśladować ludzką mowę.

Komputer wyposażony jest w głośnik zamontowany bezpośrednio w obudowie.


Siła głosu regulowana jest za pomocą potencjometru. Podczas normalnej pracy czy zabawy z komputerem uzyskiwany dźwięk jest najzupełniej wystarczający jednakże podczas realizacji programów muzycznych, wskazane jest podłączenie wzmacniacza do muzycznego wyjścia stereofonicznego (I/O).

Klawiatura

Klawiatura cyfrowa jest niezależna od cyfr na klawiaturze QWERTY. Może natomiast spełniać identyczną funkcję — jest to bardzo przydatne zwłaszcza przy



wpisywaniu większej liczby linii danych DATA dla programów maszynowych. Może także służyć jako blok klawiszy funkcyjnych określonych przez programistę i wreszcie można przyporządkować jej dowolne dodatkowe znaki graficzne — np. polskie litery: ą, ę, ć, ż, ż... pozostawiając bez zmiany cyfry na klawiaturze QWERTY



W bloku klawiszy sterujących kursorem znajduje się klawisz COPY. Jest on bardzo przydatny pod czas pisanie i edycji — poprawiania programów. Pozwala on na przeniesienie do aktualnie pisanej lub edytowanej linii dowolnego fragmentu innej linii znajdującej się na ekranie. Operacja jest bardzo prosta i polega na sterowaniu dwoma niezależnymi kursorami. Pierwszy — drukujący pozostaje w linii, którą piszemy, natomiast drugi — kopiujący kierujemy do linii, której fragment mamy zamiar skopiować

Magnetofon

W tym modelu magnetofon stanowi integralną część komputera. Dla użytkownika, który zdecydował się na ten właśnie rodzaj pamięci masowej jest to rozwiązanie bardzo wygodne. Nie ma kłopotów z dodatkowym podłączaniem, zasilaniem, miejscem na stole. Z drugiej jednak strony, magnetofon — a właściwie jego układ mechaniczny — stanowi pod względem



niezawodności najsłabsze ogniwo całego urządzenia. A o niezawodności systemu decyduje zawsze jego najsłabszy element.

Na szczęście jednak magnetofon, pomimo jego prostej konstrukcji (a może zwłaszcza z tego powodu) nie psuje się zbyt często. Przy zastosowaniu taśm przyzwoitej jakości nie ma też kłopotów z za pisywaniem i ładowaniem programów. Warto jedynie pamiętać, że komputer steruje magnetofonem włączając i wyłączając silnik. Nie jest natomiast cofana głowica. Gumowa rolka przez cały czas dociska taśmę do wałka napędowego. Nie należy więc zapominać o wyłączeniu magnetofonu za pomocą Klawisza STOP natychmiast po zakończeniu nagrywania lub wczytywania. Warto także — przynajmniej najbardziej cenne programy — nagrywać tylko na jedną stronę kasety, pozostawiając drugą niezapisaną. Zagniecenie taśmy na końcu programu może bowiem uniemożliwić odczyt programu z drugiej strony kasety.

Zapis programu na kasetę może się odbywać z prędkością 1000 lub 2000 bodów (bitów na sekundę). Niestety, prędkość zapisu znacznie obniżają bardzo długie przerwy pomiędzy kolejno wczytywanymi blokami. Na plus należy zaliczyć natomiast możliwość podsłuchu poprzez wewnętrzny głośnik (regulacja głośności) zapisywanego czy ładowanego programu.

Magnetofon wyposażony jest również w licznik obrotów niezbędny przy katalogowaniu programów. Posiada także standardowe zabezpieczenie programów przed przypadkowym skasowaniem. Wygodny dostęp

do regulacji głowicy umożliwia ustawianie jej podczas odtwarzania. Zdecydowanie odradzamy jednak jakiegokolwiek samodzielne manipulacje.

Monitor i odbiornik TV



Amstrad — Schneider sprzedawany jest w zestawach z firmowym monitorem, w którym wbudowany jest również zasilacz do komputera (o napięciu 5 V). Kupującemu pozostaje jedynie decyzja czy wybrać monitor kolorowy — CTM 640, czy monochromatyczny z zielonym ekranem — GT 64. Ten drugi jest zresztą znacznie bardziej przydatny tym wszystkim, którzy mają zamiar korzystać z komputera nie tylko bawiąc się grami. Praca na tekstach (szczególnie w trybie wysokiej rozdzielczości) w przypadku stosowania kolorowego monitora męczy wzrok i jest niesłychanie uciążliwa.

Z drugiej strony gry komputerowe pozbawione koloru stają się mniej atrakcyjne a niektóre całkowicie bezużyteczne. Jest na to sposób, pod warunkiem jednak, że posiadamy kolorowy telewizor pracujący w systemie PAL. Wystarczy wówczas dokupić modulator — MP 1, poprzez który podłączymy nasz komputer do gniazda antenowego odbiornika TV. Modulator posiada również wbudowany zasilacz.

Drukarki

CPC 464 współpracuje z drukarkami wyposażonymi w interface w standardzie CENTRONICS. Producent poleca firmową drukarkę DMP-1, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować inne drukarki, np. GP 500 CPC lub Gemini-10X. Ta ostatnia zresztą wydaje się być w naszych warunkach szczególnie przydatna, tak ze względu na stosunkowo niską cenę, wygodę obsługi, uniwersalność (papier z perforacją — regu-



wana szerokość traktora, papier bez perforacji z rolki, pojedyncze kartki) i wreszcie możliwość zastąpienia oryginalnej taśmy, taśmą stosowaną w zwykłych maszynach do pisania.

Stacje dyskiety

Jeśli przestanie nam wystarczać pamięć masowa w postaci magnetofonu kasetowego, możemy uzupełnić zestaw o jedną lub dwie stacje dyskiety. Są one łączone szeregowo: jako pierwsza, stacja DDI-1, jako druga FD-1. Napędy do tych stacji produkowane są przez firmę Hitachi.

Stacje pracują z dyskietkami 3". Posiadają jednostronny odczyt, na 40 ścieżkach mieści się 180 kB informacji (z tego 2 kB przeznaczone są na directory — obsługę wybierania programu). Posiadanie stacji dyskiety umożliwia nam korzystanie z systemu CP/M, wersja 2.2 firmy Digital Research. Przy zakupie stacji producent dołącza dwie dyskietki: CP/M 2.2 oraz pracujący w tym systemie język LOGO, (prawdę mówiąc jest to chyba najgorsza z wersji tego języka).

Wyjście użytkownika

Stacje dysków podłączane są do wyjścia użytkownika — user port. Do tego samego wyjścia można jednocześnie podłączać także inne urządzenia układy takie jak dodatkowa pamięć, modem telefoniczny, cartridge i interfejsy. Odbija się to na zasadzie nakładania jednej wtyczki na drugą

Drażki sterowe

Amstrad — Schneider posiada tylko jedno wejście na drążek sterowy. Może jednak pracować z dwoma takimi manipulatorami podłączonymi szeregowo. Firmowy drążek JY-1 posiada wyjście do podłączenia drugiego, tym razem już standardowego drążka.

Oprogramowanie


CPC 464 posiada bardzo bogate oprogramowanie zarówno użytkowe jak i przeznaczone do zabawy, w olbrzymiej większości dostępne na kasetach. Oczywiście programy pracujące w CP/M 2.2 są z natury rzeczy dostępne tylko na dyskietkach.

W ostatnich miesiącach także w Polsce pojawiło się sporo programów na ten komputer. Niektóre z nich — zwłaszcza użytkowe — zostały już przetłumaczone na język polski. Na przykład edytor tekstu - TASWORD baza danych DATEI czy program dydaktyczny „Zwierzęta, rośliny, minerały”.

Podsumowując można stwierdzić, że porównanie Amstrada — Schneidera CPC 464 z innymi mikrokomputerami domowymi podobnej klasy wypada w większości przypadków na jego korzyść. Jednak bez wątpienia jest to jeszcze typowy komputer domowy, choć dysponuje pewnymi możliwościami stawiającymi go nieco wyżej.

Roman Poznański

MINI ORGANY



Może zainteresuje cię program, będący świetnym upominkiem dla młodszej siostry lub brata. Zapewnia on pełne wykorzystanie bogatych możliwości dźwiękowych Amstrada (Schneidera). Dwa najniższe rzędy klawiszy literowych zostają zamienione na klawiaturę instrumentu zgodnie z rysunkiem, który pojawia się po uruchomieniu programu. Pozostałe klawisze otrzymują następujące funkcje specjalne:

'1' – '9' – wybranie obwiedni tonu, czyli ustalenie, jak będzie zmieniać się wysokość dźwięku w czasie jego trwania

'f1' – 'f9' – wybranie obwiedni głośności: długość narastania, wybrzmiewania i opadania dźwięku

- + – zwiększenie szumu
- – zmniejszenie szumu kursory
- ↑ – wyższa oktawa
- ↓ – niższa oktawa
- – zwiększenie vibrato (wibracja dźwięku)
- ← – zmniejszenie vibrato

Nad rysunkiem klawiatury na ekranie pokazywane są stale aktualne parametry dźwięku: oktawa, vibrato, szum (0 = brak szumu), numer obwiedni głośności i numer obwiedni tonu. Aby usłyszeć, jakie dźwięki może tworzyć Twój komputer, poeksperymentuj z tymi parametrami. Dla ambitniejszych podajemy niżej opis programu

Opis programu:

zmienne

okt – numer oktawy, jaką aktualnie reprezentuje klawiatura

vib – wartość vibrato, czyli głęokość modulacji tonu

obwg – numer obwiedni głośności obwt – numer obwiedni tonu

szum – parametr określający rodzaj szumu: 0 = szum nie będzie wytwarzany kor – zmienna służąca do obliczenia właściwej wysokości dźwięku w zależności od oktawy i parametru podstawowego

t – tablica parametrów podstawowych przypisanych poszczególnym klawiszom: na ich podstawie określa się wysokość dźwięku w danej oktawie

kan – numer kanału, do którego zostanie wysłany dźwięk + 128

program:

linie:

190 – 270 – ustalenie kształtu dziewięciu obwiedni głośności; obwiednię aktualnie używaną do wytwarzania dźwięku określa zmienna obwg

310 – 340 – ustalenie parametrów początkowych; wpisanie wartości podstawowych do tablicy t

380 – 400 – nadanie kodów od 1 do 28 klawiszom dwóch dolnych rzędów klawiatury i klawiszom najwyższego rzędu

440 – 540 – narysowanie klawiatury i wypisanie parametrów na ekranie

610 – 620 – wybranie kolejnego kanału; dzięki tym dwóm liniom kolejne dźwięki wysyłane są do kanałów A,B,C,A,B,C,A... itd.. co pozwala na jednoczesne zagranie trzech dźwięków. Znaczenie parametrów w linii 620: 999 - wroc do kanału A. 129 - wysył dźwięk do kanału A; przedtem „wyrzuć”, z niego poprzedni dźwięk, jeśli tamten jeszcze trwa (flush), 130, 132 - analogicznie dla kanałów B i C

630 – właściwa instrukcja wytworzenia dźwięku

650 – 720 – zmiana parametrów: odpowiednim zmiennym zostaną przypisane nowe wartości i wykonany będzie skok do procedury wypisującej aktualne parametry: funkcje MIN i MAX zapobiegają przekroczeniu zakresu parametrów

800 – 840 – ustalenie współrzędnych miejsca na ekranie, na którym będzie wypisana wartość wart

850 – wypisanie wartości

900 – 980 – podprogram ustalający kształt obwiedni tonu obwiednie tonu muszą być od nowa podane komputerowi po każdej zmianie parametru vibrato

1030 – procedura przywracająca standardowe znaczenie klawiszy i wypisująca komunikat o ewentualnym błędzie w programie.

Na podstawie "Sound mit dem CPC"
Schneider International 10/1985

Sergiusz Wolicki

```
10 *****
20 *****
30 ***** MINIORGANY *****
40 *****
50 *****
60 '
70 ' *** PROGRAM ZMIENIA ZNACZENIE NIEKI
80 ' *** UNIEMOŻLIWIA TO NORMALNE UZYCIE
90 ' *** PRZYPADKU WYSTPIENIA BLEDU LUB
100 ' *** PROGRAMU KLAWSZEM <ESC>. DLATEGO
110 ' *** MANIEM PROGRAMU WYKONYWANA JEST
120 '
130 ON BREAK GOSUB 1030
140 ON ERROR GOTO 1030
150 '
160 ' *** USTAWIENIE OBWIEDNI GLOSNOSCI. ***
170 ' *** (NIE BEDA ZMIENIANE W PROGRAMIE
180 '
190 ENV 1,2,6,1,1,3,5,10,-1,10,5,-
200 ENV 2,1,15,1,15,-1,5
210 ENV 3,5,3,1,1,0,10,15,-1,3
220 ENV 4,1,15,1
230 ENV 5,1,15,1,15,-1,20
240 ENV 6,15,1,1,15,-1,20
250 ENV 7,1,15,1,1,0,20,1,-15,1
260 ENV 8,1,15,1,1,0,5,1,-15,1
270 ENV 9,1,15,1,15,-1,1,1,15,1,15,-1,1
280 '
290 ' *** USTAWIENIE PARAMETROW POCZATKOWYCH
300 '
310 vib=1:GOSUB 900
320 kor=0.0625 : okt=1: obwt=1: obwg=1
330 DIM t(19):FOR n=1 TO 19:READ t(n):NEXT
340 DATA 2863,2703,2551,2408,2273,2154,2025
350 '
360 ' *** REDEFINICJA KLAWIATURY ***
370 '
380 FOR wart=1 TO 28:READ klawisz:KEY DEF
390 DATA 71,60,63,61,62,53,55,54,44,46,45,3
400 DATA 64,65,57,56,49,48,41,40,66
410 '
420 '*** EKRAN ***
430 '
440 MODE 0:PEN 2:INK 1,26:PRINT "Oktawa
450 ' Vibrato 1",,,," [1 Obwiednia gl
460 os="n. 1 [0",,,," Obwiedni tonu 1",,,,"
470 Szumy 0":PEN 1:LOCATE 5,11:PRINT
480 "MINIORGANY
490 WINDOW 1,20,15,24:PAPER 1:PEN 4:CLS:
500 LOCATE 1,9:PRINT "z x c w b n n < > ?"
510 INK 4,16
520 FOR x=48 TO 640 STEP 64:MOVE x,0:DRAWR
530 0,180,0:NEXT
540 FOR n=1 TO 10:READ a$:WINDOW
550 2*n,2*n,15,20:IF a$="*" THEN 510
560 PAPER 7:CLS:LOCATE 1,5:PEN 4:PRINT a$
570 MOVE 64*n-36,178:DRAWR 0,-100:DRAWR
580 36,0:DRAWR 0,100
590 NEXT
600 DATA s,d,f,*,h,j,*,1,":",",":
610 WINDOW 1,20,1,25
620 PAPER 0:PEN 1
630 '
640 '***** GLOWNA PETLA *****
650 '
660 ton$="":WHILE ton$="":ton$=INKEY$:WEND
670 v=ASC(ton$)
680 IF v>19 THEN 650
690 READ kan:IF kan=999 THEN RESTORE
700 620:GOTO 610
710 DATA 129,130,132,999
720 SOUND kan,t(v)*kor,32767,0,obwg,obwt,s
730 zum
740 GOTO 580
750 IF v=240 THEN kor=MAX(0.00390625,kor/2)
760 :okt=MIN(5,okt+1):GOTO 800
770 IF v=241 THEN kor=MIN(1,kor*2):okt=MAX(-
780 3,okt-1):GOTO 800
790 IF v=242 THEN vib=MAX(0,vib-1):GOSUB
800 990:GOTO 810
810 IF v=243 THEN vib=MIN(15,vib+1):GOSUB
820 900:GOTO 810
830 IF v=45 THEN szum=MAX(0,szum-1):GOTO
840 820
850 IF v=94 THEN szum=MIN(15,szum+1):GOTO
860 820
870 IF v<58 AND v>48 THEN obwg=v-48:GOTO
880 830
890 IF v>19 AND v<29 THEN obwt=v-19:GOTO
900 840
910 GOTO 580
920 '
930 '*** KONIEC GLOWNEJ PETLI ***
940 '
950 '*** WYPISANIE ZMIENIONYCH PARAMETROW
960 '
970 '
980 x=7:y=1:wart=okt:GOTO 850
990 x=18:y=1:wart=vib:GOTO 850
1000 x=18:y=7:wart=szum:GOTO 850
1010 x=18:y=3:wart=obwg:GOTO 850
1020 x=18:y=5:wart=obwt:GOTO 850
1030 LOCATE x,y:PAPER 3:PRINT
1040 USING"##";wart;:PAPER 0:GOTO 580
1050 '
1060 '*** USTAWIENIE OBWIEDNI TONU ***
1070 '*** W ZALEZNOSCI OD VIBRATO ***
1080 '
1090 ENT -1,1,vib,4,1,-vib,4
1100 ENT -2,1,vib,2
1110 ENT -3,1,-vib,2
1120 ENT 4,1,5*vib,1,5,-vib,1
1130 ENT 5,1,-5*vib,i,b,vib,1
1140 ENT -6,1,vib,2,1,-vib,1
1150 ENT -7,1,vib,9,1,-vib,9
1160 ENT -8,1,vib,1,vib,-1,1
1170 RETURN
1180 '
1190 '*** BREAK/ERROR - inicjalizacja
1200 ' klawiatury i ekranu ; ***
1210 '*** wypisywanie
1220 ' komunikatu o bledzie ***
1230 '
1240 CALL &BC02:CALL &BB00:PEN 1:PAPER
1250 0:MODE 2:PRINT " [1Bla<,d [0 ";ERR;"<w
1260 linii ";ERL;")":PRINT:PRINT:END
```

DRUGI DRAŻEK STEROWY DO

CPC


464
664
6128

Mikrokomputery z rodziny Amstrad-Schneider wyposażone są w jedno gniazdo do drążka sterowego. Nie znaczy to jednak, że komputer ten nie może pracować z dwoma drążkami. Sposób ich podłączenia natomiast jest inny niż np. w przypadku Commodore 64.

Oryginalne drążki Amstrada łączono szeregowo — pierwszy posiada gniazdo do podłączenia drugiego. Co jednak zrobić, gdy posiadamy drążki bez takiego gniazda? Proponujemy wykonanie prostego urządzenia.

Jedyne co będzie nam potrzebne to wtyk do komputera (taki jak przy drążku sterowym) i dwa gniazda (takie jak w komputerze). Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono na rys. 1. Gniazda najwygodniej jest zamontować w niewielkim pudełku z tworzywa sztucznego. Wtyk należy wyprowadzić na elastycznym, ośmiożyłowym przewodzie.

Roman Poznański



Rys.1. Schemat podłączenia dwóch drążków sterowych do mikrokomputera Amstrad-Schneider (widok gniazd i wtyczki od strony połączeń lutowaniczych).

Oto krótki program umożliwiający posługiwanie się polskim alfabetem w trakcie pisania własnych programów na komputerach Amstrad 464 (664) 6128. Początkowo należy przepisać tylko linie od 11 do 14 i uruchomić ten fragment programu. Następnie wpisywać dalsze linie, zastępując duże litery w części opisowej (teksty w cudzysłowach) odpowiednimi literami już przy użyciu klawiszy funkcyjnych (6128) lub dodatkowej klawiatury cyfrowej (464/ 664)

f7 = a f8 = e f9 = ć
f4 = ł f5 = ń f6 = ó
f1 = ś f2 = ż f3 = ź

Po wpisaniu całego programu sprawdzić jego działanie i nagrać na dyskietkę. Linie numerowane są celowo od linii 11 i ze skokiem co 1, aby program nie kolidował z numeracją linii programu, w którym chcemy go zastosować (zasada numerowania ze skokiem co 10). Ułatwia to również aktualizację posiadanych już programów przez dopisanie polskich liter (kolejność: wgranie i uruchomienie naszego programu, następnie przy użyciu komend

PISAĆ ZAMIAST PISAC

CHAIN MERGE wgranie własnego, edytowanie linii wymagających zamiany liter i ich poprawienie przy użyciu klawiszy funkcyjnych).

Przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych można zlikwidować wprowadzając sekwencję rozkazów w trybie bezpośrednim (linia bez numeru): **for i = 1 to 9:key i, chr\$ 48+i :next.** W programach wymagających wprowadzania wielu liczb wygodniej jest korzystać z klawiatury cyfrowej, która niestety blokowana jest przez ten program. Można jednak tego uniknąć, wykorzystując (z odpowiednio zmienioną numeracją) linie od 11 do 14 jako jeden podprogram, a linię kasującą przyporządkowanie (po wprowadzeniu do niej numeru) jako drugi podprogram, wywoływane z programu tworzonego przez użytkownika. A więc — do klawiatury!

Wojciech Ziółek

```
11 SYMBOL AFTER 129: SYMBOL
137,16,8,60,102,96,102,60: SYMBOL
135,0,0,120,12,124,204,118,6:SYMB
OL 136,0,0,60,102,126,96,60,12:SYMB
OL 132,56,24,28,24,56,24,60:SYMBOL
133,4,8,216,102,102,102,102
12 SYMBOL 134,4,8,60,102,102,102,60:SYM
BOL 130,4,8,126,76,24,50,126:SYMBOL
131,8,0,126,76,24,50,126: SYMBOL
129,16,8,60,96,60,6,124
13 KEY 7,CHR$(135):KEY 8,CHR$(136): KEY 9
,CHR$(137): KEY 4,CHR$(132): KEY 5,CHR$(133)
14 KEY 6,CHR$(134):KEY 1,CHR$(129): KEY
2,CHR$(130): KEY 3,CHR$(131):MODE 1:CLS
15 WINDOW #1,1,40,1,3:PRINT #1," klawisze:
f7=A";" f8=E";" f9=C": PRINT #1,"
f4=L";" f5=N";" f6=O":PRINT #1,"
f1=S";" f2=Z";" f3=Z"
16 WINDOW #3,1,40,5,6:PRINT #3:PRINT
#3," Po skoczeniu pisania programu
usu"," linie od 15 do 17 komend
DELETE 15-17":WINDOW #2,1,40,8,25:PRINT
#2:WINDOW SWAP 0,2:PLOT 639,399 :DRAWR
0,-48:DRAWR -639,0:DRAWR 0,48:
17 PLOT 8,344:DRAWR 627,0:DRAWR 0,-44:DRAWR
-627,0:DRAWR 0,44
```

ANIMACJA

Oglądając programy telewizyjne „Spectrum” i „Sonda” często podziwiamy, jak przed oczami projektanta obraca się na komputerowym ekranie wspaniały, trójwymiarowy przekrój samochodu. Napewno niejeden programista-amator marzy o stworzeniu takiego obrazu za pomocą mikrokomputera. Niestety, kiedy uruchamia on napisany mo-
zownie w BASIC-u program rzędzie mu mina.

Wrażenie ruchu jakiegokolwiek większego przedmiotu jest bowiem znacznie osłabione przez migotanie całego rysunku. Wynika to ze sposobu, w jaki konstruuje się ruchome obrazy na ekranie. Najpierw trzeba narysować przedmiot w jednym położeniu, zma-
zać go. narysować w następnym, znowu zmazać itd. ... A wszystko to dzieje się przecież stosunkowo wolno.

Lepszym rozwiązaniem może być oczywiście zastosowanie języka maszynowego, lecz to dla odmiany wymaga sporej praktyki znajomości komputera.

A gdyby tak można było mieć dwa obrazy umieszczone w dwóch obszarach pamięci i pokazywać je na zmianę. Moglibyśmy wtedy pokazywać jedno położenie przedmiotu z pierwszego obszaru, rysować następnie w drugim, potem zaś zamieniać obszary rolami, rysując kolejne położenie w pierwszym, a pokazując drugi. Uniknęlibyśmy w ten sposób migotania ob-
razu i wrażenie ruchu poprawiłoby się znacznie. Pomysł ten jest niestety nie do zrealizowania na Spectrum i wielu innych mikrokomputerach, gdyż tam ustalono położenie obszaru zarezerwowanego dla ekranu raz na zawsze i nie można go zmienić.

Realizacja idei, „dwóch ekranów” jest za to możliwa na komputerach Schneider (Amstrad). Tam adres pierwszej komórki, od której zaczyna się pamięć obrazu, przekazuje się specjalnemu układowi scalonemu CRT (Cathode Ray Tube Controller — kontroler kineskopu). Adresuje on kolejne bajty pamięci pobierane następnie przez chip Gate Array (odpowiednik ULA ze Spectrum) i przetwarzane na sygnał telewizyjny. Po-
przez użycie tylko dwóch rozkazów OUT dostępnych w BASIC-u możemy więc dowolnie zmieniać standar-
dowe położenie ekranu (adresy \$C000 - \$FFFF). Dru-
ga ważna zaleta Schneidera polega na tym, że uzależ-
nia on wartości adresów, pod które wysyła punkt gra-
fiki i tekstu, od wartości zmiennych systemowych SCR
BASE i SCR OFFSET. Dzięki temu, przypisując od-
powiednie liczby tym zmiennym informujemy kompu-
ter, że powinien on rysować nie na normalnym ekr-
anie, lecz na innym wybranym przez nas. W ten sposób
dwoma rozkazami OUT i jednym POKE możemy zreali-
zować nasz pomysł.

Przykładem możliwości, jakie daje nam szyb-
ka zmiana obrazów, niech będzie program DOUBLE-
SCREEN. Rysuje on trójwymiarowy sześciian lub
czworoscian i obraca go wokół pionowej osi symetrii.
Złudzenie ruchu jest tu bardzo dobre. Po przeanalizo-
waniu działania tego programu proponuję poekspery-
mentować z różnymi rysunkami, na przykład kwadra-
tu lub koła.

OPIS PROGRAMU:

zmienne —

scrbase — ustala adres zmiennej systemowej
SCR BASE; jej wartość zależy od mo-
delu komputera: dla CPC 464 wyno-
si &B1CB, dla CPC 664 i CPC 6128
— &B7C6 odpowiednie przypisanie na-
leży wykonać w linii 90;

fx, fy, fz — wyznaczają położenie obserwatora (per-
spektywę);

mx, my, mz — wyznaczają położenie środka ob-
rotu bryły;

k — długość krawędzi;

lw, lo — liczba wierzchołków bryły i liczba kolejno po-
kazywanych położań;

a(i), b(i), c(i) — tablice pomocnicze;

a(n,i), v(n,i) — tablice zawierające współrzędne na
ekranie i-tego wierzchołka w n-tym
położeniu;

flag — 0 jeśli rysujemy na drugim ekranie, a pokazu-
jemy pierwszy, -1 w przeciwnym przypadku;

proc — ustala, która procedura będzie użyta do ry-
sowania bryły: 1 dla sześcianu, 2 dla czwo-
rościanu

program:

linie:

50 — rezerwacja pamięci dla drugiego ekr-
anu (&4000 --&7FFF); ustalenie opcji: kąty
w stopniach, zmienne standardowo typu cał-
kowitego

80 — ustalenie parametrów początkowych; tu nale-
ży nadać wartość zmiennej scrbase zależnie
od po-s adanego modelu komputera

120 — ustalenie parametrów specyficznych dla da-
nej bryły

170—190 — wczytanie współrzędnych początko-
wych dla sześcianu z linii 630, dla czworoscianu z li-
nii 640

200—230 — zamiana współrzędnych przestrze-
nych na współrzędne ekranu i zapamiętanie ich w ta-
blicach u (dla x) i v (dla y)

270 — 350 — umieszczenie napisu na obu ekr-
anach; należy zwrócić uwagę na spacje w obu tekstach,
tak aby napisy te wypadły w tym samym miejscu i przy
zmianie ekranów wydawało się, że to jeden napis z mi-
gającym słowem DOUBLESCEEN

390 — wybranie kolejnych położań bryły

430 — zamiana ekranów

520—550 — rysowanie sześcianu

590—690 — rysowanie czworoscianu

650—690 — ustalenie standardowych parame-
trów przy przerwaniu pracy programu;
skok do tej procedury nastąpi w wyni-
ku instrukcji ON BREAK GOSUB z li-
nii 50

— uwagi:

¶ — specjalny znak sterujący, należy nacisnąć jed-
nocześnie klawisz V i CTRL; analogicznie —
to H i CTRL

— w linii 90 można zmieniać wartości zmiennych
i obserwować efekt na ekranie

— nie należy zapomnieć o wykrzyknikach przy na-
zwach niektórych zmiennych w liniach 170—210:
oznaczają one, że zmienne nie są standardowo
typu całkowitego, lecz typu rzeczywistego

— OUT &BCFF, &C wybiera rejestr układu scalo-
nego CRT; OUT &BDFF, &10 wpisuje do tego
rejestru wartość oznaczającą, że należy czytać
ekran od adresu &4000 OUT &BDFF,&40 przy-
wraca standardowy adres &C000

— w programie me używamy zmiennej systemowej
SCR OFFSET; komputer potrzebuje jej jednak
normalnie do wykonywania scrollingu.

**Na podstawie „Bewegte Grafik mit drei Befeh-
len” Happy Computer 10/85**

```
10 ' DOUBLESCEEN
20 '
30 ' ***** animacja prostych bryl
   geometrycznych *****
40 '
50 MEMORY &3FFF:ON BREAK GOSUB
650:DEFINT a-z:DEG:MODE 2
60 '
70 ' ustalenie parametrów początkowych
80 '
90 fx=250:fy=-1000:fz=500:mx=320:my=200
   :mz=150:k=200:flag=-1:scrbase=&B1CB
100 CLS: LOCATE 7,10: INPUT " ¶1
   szes←'cian (1) czy czworos←'cian
   (2) ? ¶0",keys
120 CLS: PRINT "Momencik": IF keys=1
   THEN lw=8: lo=9: RESTORE 630:
   proc=1 ELSE lw=4: lo=12: RESTORE
   640: proc=2
130 DIM a(lw),b(lw),c(lw),u(lo,lw),v(
   lo, lw)
140 '
150 ' obliczenie współrzędnych
160 '
170 FOR i=1 TO lw:READ x!,y!,z!
180 a(i)=x!*k:b(i)=y!*k:c(i)=z!*k
190 NEXT
200 FOR n=1 TO lo:si!:=SIN(n*10):co!:=COS
   (n*10):FOR i=1 TO lw
210 x=a(i)*co!-b(i)*si!+mx:y=a(i)*si!+b
   (i)*co!+my:z=c(i)+mz
220 u(n,i)=(fy*x-y*fz)/(fy-
   y):v(n,i)=(fy*z-y*fz)/(fy-y)
230 NEXT:NEXT
240 '
250 ' początek rysowania
260 '
270 WINDOW #7,1,80,3,25
280 CLS:PRINT " ¶1Przykl←-ad uzt←'ycia
   proceduru 'DOUBLESCEEN': ¶0"
290 PRINT " ¶1Program ten zostal←-
   napisany cal←-kowicie w Basic-u!
   ¶0"
300 '
310 ' to samo na drugim ekranie (&4000-
   &7fff)
320 '
330 POKE scrbase,&40:CLS
340 CLS:PRINT " ¶1Przykl←-ad uz←'ycia
   proceduru ' : ¶0"
350 PRINT " ¶1Program ten zostal←-
   napisany cal←-kowicie w Basic-u!
   ¶0"
360 '
370 ' animacja
380 '
390 FOR n=1 TO lo
400 '
410 ' zamiana ekranow
420 '
430 flag=NOT(flag):OUT &BCFF,&C:IF flag
   THEN OUT &BDFF,&10:POKE scrbase,&C0
   ELSE OUT &BDFF,&30:POKE scrbase,&40
440 '
450 ' rysowanie
460 '
470 CLS #7:ON proc GOSUB 490,560
480 NEXT:GOTO 390
490 '
500 ' szescian
510 '
520 FOR i=1 TO 4:FOR j=5 TO 8
530 IF i+j<>9 THEN MOVE
   u(n,i),v(n,i):DRAW u(n,j),v(n,j)
540 NEXT:NEXT
550 RETURN
560 '
570 ' czworoscian
580 '
590 FOR i=1 TO 3:MOVE
   u(n,4),v(n,4):DRAW
   u(n,i),v(n,i):NEXT
600 FOR i=1 TO 2:MOVE
   u(n,i),v(n,i):DRAW
   u(n,i+1),v(n,i+1):NEXT
610 MOVE u(n,3),v(n,3):DRAW
   u(n,1),v(n,1)
620 RETURN
630 DATA -0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,-0.5,-
   0.5,-0.5,-0.5,0.5,-0.5,0.5,-
   0.5,0.5,-0.5,0.5,0.5,-0.5,-
   0.5,0.5,0.5,-0.5,-0.5
640 DATA 0,0.577,-0.272,-0.5,-0.289,-
   0.272,0.5,-0.289,-0.272,0,0.544
650 '
660 ' BREAK - ustawienie standardowych
   parametrów ekranu
670 '
680 OUT &BCFF,&C:OUT &BDFF,&30:POKE
   scrbase,&C0
690 END
```

86

MUNDIAL

Jeżeli chcesz zachować w pamięci swojego komputera sylwetki Diego Maradony, Michela Platini i innych idoli boiska weź program MUNDIAL CARICATURE! Rysunki, które zobaczysz na ekranie monitora przekonają Cię, jak precyzyjna może być grafika ZX SPECTRUM



CO JEST GRANE

FAIRLIGHT

Kraina Fairlight była niegdyś szczęśliwym i wesołym miejscem. Przed 3000 lat krajem tym rządził zany kroi Avars. Po jego śmierci całe królestwo pogrążyło się w głębokiej rozpacz. Światło skryło się w mroku, dni stały się szare i ponure, szczęście i pokój kraju chyliły się ku upadkowi.

Z biegiem lat jedyne zamek króla Avarsa pozostał samotny pośrodku równiny Avarslund, niedostępny i otoczony tajemnicą. Legendy mówią, że promienie słoneczne uwięzione w zamku oświetlają jego komnaty. Krążą także podania o nieśmiertelnym Segerze, który zamieszkuje mury zamczyska, czekając stosownej chwili, by zwrócić światło mieszkańcom krainy. Nikt jednak nie wie, kiedy tak żarliwie oczekiwana przez wszystkich Fairlightczyków chwila nadejdzie. Wiele było śmiałków, którzy próbowali sforsować niedostępne mury ponurego zamczyska i uwolnić światło. Żaden z nich jednak nie wrócił.

Pewnego dnia Isvar (bohater, którym kierujesz), siedział na skraju lasu otaczającego zamek Avarsa, rozmyślając nad tą historią. Las ten powszechnie uchodzi za straszne i niezwykle niebezpieczne miejsce, ponieważ stanowi tereny łowieckie Kobiety-Potwora o imieniu Ogr. W przypływie rozpacz Isvar postanowiła dostać się do zamku i przywrócić szczęście i radość swoim rodakom. Lekceważąc ostrzeżenia zagłębił się w lesne ostępy. Nie uszedł jednak zbyt daleko, gdy z gęstwiny wyłoniła się krwiożercza Ogr i siłą zawlokła go do swojej groty, aby go pożyć. Z opresji wybawił Isvara tajemniczy starzec w kapturze — wielki mag i czarownik. Wyprowadził go z groty Ogr i wprost pod mury owianego legendami zamczyska i wskazał tajemnicze przejście prowadzące do zamku.


Starzec był królewskim czarodziejem uwięzionym w zamku Avarsa od tysięcy lat. Teraz również Isvar stał się królewskim więźniem. Starzec nim zniknął zdradził mu jednak pewną tajemnicę: wydostać się z zamku może jedynie ten, kto odnajdzie Księgę Światła ukrytą wśród murów i przyniesie ją czarodziejowi. W niej to bowiem zapisane zostało hasło uwalniające wielkiego maga. Aby jednak dojść do Księgi trzeba pokonać wiele niebezpieczeństw.

Isvar uzbrojony jest w szpadę. Może poruszać się w czterech kierunkach, skakać, podnosić znalezione przedmioty oraz walczyć z napotkanymi w drodze przeciwnikami. Może także przesuwac przedmioty oraz ustawiać jedne na drugich aby dostać się do wysoko położonych okien lub drzwi. Jego przeciwnikami są strażnicy, trolle, upiory, zjawy. Strzec się także musi wędrujących kielichów. Nawet jedna kropla z potraczonego kielicha zabije.

Zbierając poszczególne przedmioty należy pamiętać, że Isvar może ich nieść maksymalnie pięć. Każdy przedmiot ma jednak swoją wagę i może zdarzyć się, że nasz bohater udźwignie tylko dwa ciężkie przedmioty. Trzeba jednak wiedzieć, które z tych przedmiotów będą pomocne Isvarowi w spełnieniu jego misji. Będą to przede wszystkim klucze otwierające kolejne drzwi. Natomiast w walce z przeciwnikami przydadzą mu się na pewno magiczne krzyże, woreczki pełne złota i życiodajny napój.

Księga Światła ukryta jest na szczycie wieży, w której uwięziony jest królewski czarodziej. Leży schowana głęboko pod znajdującym się tam sarkofagiem. Aby dostać się do jego wnętrza niezbędna jest znaleziona wcześniej korona. Kiedy już uda się Isvarowi zdobyć księgę musi odnaleźć komnatę czarodzieja. Pamiętajmy także, aby do tego momentu zachować krzyże i napój, które będą bronią w razie ataku nieprzyjaciół. Gdy czarodziej ma już swój upragniony skarb Isvar może szczęśliwie opuścić niegościnnie zamczysko (tym samym sekretnym przejściem, którym się tam dostał), uwalniając upragnione światło. Przywróci ono mieszkańcom Fairlight radość, pokój i szczęście.

Stawomir Polak



Fairlight - plan gry

Zygmunt Zaradkiewicz
r. 1940.

ciem lub krzyżem - niez klucza - daj magiczną
on zamieni się w widmo - zabij go a potem
wielką główną bramą

przejdź do niego B.



napój

Legenda

- ~ przedmiot rytualny
- ~ ukryte drzwi
- ~ jedzenie
- ~ straż
- ☯ ~ silny prąd powietrza
- ~ obrzym
- ⊗ ~ baba
- ① ~ klucz
- ⌂ ~ drzwi zamknięte na klucz
- ▨ ~ niepokonane widmo
- ▩ ~ widmo, które może być zabite przez dotknięcie krzyża lub napoju
- 8 ~ klepsydra, która obracając się zmierza

Użyj klepsydry, aby wziąć napój

Podziemie

Możesz przejść przez ten mur

Zepchnij ciało i zeskocz, nie przejmuj się, że jest wysoko

Przejdź do tego miejsca Księga Światła

Bajtek



Niektóre z gier jak wachadło powracają na naszą listę, widać jak ich zwolennicy nie darowali sobie ich spadku. Zresztą zobaczcie sami.

- 1 KNIGHT LORE ↑
- 2 THE WAY OF THE EXPLODING FIST ↑
- 3 ATIC-ATAK (powrót)
- 4 HOBBIT ↓
- 5 JUMPING JACK ↓
- 6 SABRE WULF (powrót)
- 7 TAPPER (powrót)
- 8 ANT ATTACK !
- 9 ALIEN 8 !
- 10 DUN DARACH !

Tej dziesiątki wśród listów nie znaleźliśmy. Przyznajemy za to nagrodę za najlepsze opisy typowanych gier. Ufundowała ją firma EUROBIT – jest to drążek sterowy Quick Shot II, a wygrała go Natasza Błaszczuk z Bydgoszczy. Jednocześnie otrzymuje ona tytuł "Bajtkowej Królowej Gier". *Stawek*

Nasz adres:

BAJTEK
ul. Wspólna 61
00-687 Warszawa
LISTA PRZEBOJÓW


FIGHTER PILOT

Digital Software

Nie jest to co prawda symulator lotu amerykańskiego myśliwca „przewagi powietrznej” — F-15 Eagle — co sugeruje tytułowa grafika, ale i tak każdy średnio obeznany z sekretami pilotażu człowiek może przy pomocy programu Fighter Pilot (Pilot Myśliwca) stworzyć sobie namiastkę przeżyć współczesnych lotników.

Tym, którzy trzymali już w rękach prawdziwy drążek sterowy samolotu i mają o tym trochę pojęcia, brakować będzie nożnego steru kierunku, tak potrzebnego na przykład w momencie, kiedy prowadzimy walkę kołową z umykającym oraz manewrującym samolotem przeciwnika. W takiej sytuacji przydałyby się również podskrzydłowe klapy, które zmniejszą promień zakrętu naszej maszyny, niestety twórcy programu założyli, że można ich użyć tylko i wyłącznie podczas startu i lądowania. Brakuje również, skoro pilotujemy nowoczesny myśliwiec, rakiet samonaprowadzających się na cel. Do dyspozycji mamy bowiem jedynie działka lotnicze. Ale może to i lepiej, bo umykającego przeciwnika trudno przechwycić, a jeszcze trudniej zestrzelić. A przecież proste gry, zapewniające szybki i łatwy sukces nie wciągają tak mocno...

Twórcom Fighter Pilota udało się mimo wszystko użyć wiele elementów zachowań prawdziwej maszyny odrzutowej. Lotnik musi bowiem bezustannie kontrolować



szybkość, wysokość, siłę ciągu silnika, a kiedy zdecyduje się przejść z pozycji ucznia pobierającego od komputera lekcję pilotażu do etapu powietrznego pojedynku, musi nauczyć się posługiwać radarem i komputerem pokładowym. Te właśnie niezbędne w każdym nowoczesnym myśliwcu systemy zapewnią naprowadzanie i wizualne spotkanie z samolotem — celem.

Myśliwiec, który prowadzimy nie wchodzi w korkociąg, natomiast przy ściągniętym drążku i zmniejszonych do minimum obrotach silnika „plywa” — tak jak samoloty o układzie skrzydeł delta.

Niecierpliwym podpowiadamy, że nasz przeciwnik pojawia się na samym początku symulowanej walki w kręgu celownika i wówczas strzela się do niego, jak do kaczki. Ale, czy taki sukces satysfakcjonuje? *(wł)*

COSMIC WARTOAD

Ocean

Znacie bajkę o królowie zakłętą w żabkę? W grze Cosmic Wartoad ty jesteś żabą a królowa piękna dziewczyna. Grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo — powoli zjeżdża w dół zawieszona nad jej ciałem pila łańcuchowa... Musisz ocalić królowę! W nagrodę otrzymasz jej rękę.

Najpierw jednak musisz pokonać labirynt 64 pomieszczeń. W każdym z nich czekają na ciebie części wyposażenia do demontażu fatalnej pily, ładunki energii do laserowego pistoletu, w który jesteś wyposażony, lub... twoi najwięksi wrogowie — niewinne pisanki, milutkie kurczaczki wraz z mamą-kwoka, bądź stado pszczołek. Nieodłącznym towarzyszem twojej wędrówki jest stary ślimak. Bez stronnego obserwatora przesuwaj się w prawo, gdy bierzesz górę nad swymi wrogami, lub w lewo, gdy pisanki rozbijają się na twojej głowie, pszczołki żądają cię, a milutkie kurczaczki dziobią po nogach. Im bardziej opadasz z sił, tym szybciej ślimak pokonuje drogę do lewego okna. Kiedy tam dojdzie czeka cię śmierć.

Pojawiająca się po każdym zwycięskim pojedynku mapa umożliwi ci zlokalizowanie miejsca, w którym się znajdujesz i wybór następnego (zawsze sąsiedniego) pomieszczenia.



Jeśli udało ci się zdobyć kluczyki co samochodowi możesz nim szybko przejechać przez kilka kolejnych „pól bitewnych”. Takie przyspieszenia są nie bez znaczenia — na wykonanie swej misji masz zaledwie półtora godziny. Nie wolno ci jednak gnać na złamanie karku, bo zgubisz buty, a na bosaka ratować księżniczki nie uchodzi.

Bądź zatem czujny i szybki. I pamiętaj — tych samych wrogów w niektórych pomieszczeniach łatwiej pokonać, niż w innych. Droga do czekającej na twą pomoc królowy może zatem być łatwiejsza — lub trudniejsza. *(mc)*

CEASAR THE CAT

Microrsoft

Był sobie Kot... miłe, puszyste zwierzątko, które tak jak wszystkie prawdziwe koty uwielbia spać, wygrzewać się na piecu, zjeść dobre co nieco i popić mleczkiem.

Ale nasz kot miał pecha: dali mu na imię Cezar — chciał czy nie chciał musiał więc swoją walecznością godnie reprezentować to imię, musiał toczyć ciągłe boje, walczyć i zwyciężać.

A właśnie teraz okazja po temu jest znakomita: armia myszy, która nawiedziła dom jego państwa musi zostać pokonana! Jest to bardzo trudne zadanie i bez naszej pomocy waleczny kocur Cezar na pewno sobie nie poradzi.

Myszy, jak to myszy, szczególnie upodobały sobie dobrze zaopatrzoną spiżarnię, gdzie siedzą przyczajone za słoikiem z powidłami, za pachnącą kielbaską, albo za jeszcze innym, nie mniej apetycznym obiektem Cezar za jeszcze innym, nie mniej apetycznym obiektem Cezar musi skradać się niezwykle cicho i ostrożnie, by nie spłoszyć myszy, po czym, z radosnym miauknięciem skoczyć na nią w odpowiednim momencie.

Bieganie po zastawionych słoikami półkach jest bardzo trudne, a strącenie kogoś z nich może być dla Cezara dość nieprzyjemne (chyba, że w uznaniu dotychczasowych zasług — odpowiednia ilość punktów — właściciel daruje mu ten „wypadek przy pracy”). Tak więc wiadać, że pole walki nie jest łatwe — gdy Cezar podskoczy za wysoko walenie się łebkiem o sufit, gdy zeskoczy z du-



żej wysokości stłucze sobie łapki (co prawda koty spadają na cztery łapy, ale i te cztery mogą zaboląć!).

Upolowane myszy Cezar musi wynosić na zewnątrz spiżarni specjalnie do tego przeznaczonymi drzwiami. Każda kolejna dziesiątka upolowanych myszy sygnalizowana jest dzwonieniem budzika, a odpowiednią punktację pokazuje waga stojąca na najniższej półce. Waleczny Cezar musi się bardzo spieszyć, bo im więcej czasu upływa, tym więcej smakołyków znika w żarłocznych pyszczkach wroga. Nie może sobie pozwolić nawet na krótką chwilę odpoczynku, bo inaczej będzie musiał zaczynać wszystko od początku. Pomóżmy Cezarowi pozbyć się natrętnych myszy, bo resztę życia spędzi tułając się po okolicznych śmietnikach. A szkoda by było, gdyż jest to naprawdę miły kocur. *(ap)*

ANIMACJA

Animacja obrazów jest jedną z ciekawszych możliwości oferowanych użytkownikowi przez komputery domowe. Szybkie przetaczanie stron pamięci (ang. page flipping) jest jedną z technik dzięki której stosunkowo łatwo jest uzyskać wrażenie ruchu obrazów generowanych przez komputer. Poprzez połączenie tej techniki z umiejętnym wykorzystaniem możliwości produkowania kolorowych obrazów, można tworzyć bardzo ciekawe kompozycje. Technika ta stosowana jest jako jedna z wielu w grach komputerowych, a w szczególności przy konstruowaniu programów demonstrujących możliwości graficzne komputera.

Mikrokomputery ATARI oferują szerokie możliwości łatwego tworzenia ruchomych obrazów, co w połączeniu z bogatą kolorystyką stwarza niepo wtarzalną szansę dla programistów — eksperymetatorów.

Poniżej zamieszczamy krótki program w BASIC-u, który pozwoli zobrazować użycie techniki przełączania stron i, mamy nadzieję, zachęci czytelników do dalszego eksperymentowania.

Program ten będzie działał na wszystkich komputerach ATARI wyposażonych w minimum 32 K pamięci operacyjnej (800XL, 130XE).

Po wpisaniu programu do komputera ale PRZED uruchomieniem należy go zapisać na taśmie lub dyskietce, aby w razie popełnienia błędu (który może spowodować zablokowanie komputera) nie trzeba było przepisywać programu od nowa.

Obraz, który widzimy na ekranie, jest tworzony i zapamiętywany w odpowiedniej części pamięci RAM komputera. Stąd jest on bezpośrednio przepisywany na ekran poprzez wyspecjalizowany układ komputera zwany ANTIC.

Technika animacji polega na stworzeniu w pamięci komputera szeregu obrazów przedstawiających kolejne fazy ruchu, które są następnie przepisywane na ekran dając wrażenie ruchu. Widać tu wyraźnie analogię do filmów rysunkowych.

Stroną pamięci nazywany jest fragment pamięci RAM o długości 256 bajtów. Cztery strony tworzą odcinek o długości 1024 bajtów, tj. o 1 kB. Liczba stron pamięci koniecznych do zapisania ekranu zależy od tego, w którym trybie graficznym komputer pracuje.

Program ODBIJACZ korzysta z trybu graficznego 5 + 16 (tzw. tryb 5 bez okna tekstowego) i wymaga 8 stron pamięci dla każdego ekranu.

Im więcej pamięci wymaga dany tryb graficzny tym więcej stron pamięci jest zajętych przez pamięć ekranową, a tym

samym mniej ekranów do przełączenia możemy utworzyć. W komputerach ATARI 800XL mamy do dyspozycji (przy korzystaniu tylko z magnetofonu i uwzględniając, że sam program zajmuje 2K) około 36 K pamięci RAM.

Program po wpisaniu i ZAPISANIU na taśmie uruchamiamy instrukcją RUN. Program rozpocznie rysowanie szeregu nieruchomych obrazów, składających się z kolorowych prostokątów, a będących kolejnymi fazami ruchu. Następnie przejdzie do cyklicznego przełączania ekranów co będziemy odbierać jako ruch wykonywany w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej.

Szybkość ruchu można regulować klawiszami „<” i „>”. Przerwanie realizacji programu następuje klawiszem ESC.

ANALIZA PROGRAMU

Realizacja programu rozpoczyna się od ustawienia zmiennych w linii 2000, które będą dalej wykorzystywane w programie jako wielkości odniesienia.

Linie 1000-1010 przygotowują kolejne ekrany (fazy ruchu).

W linii 100 rezerwowanych jest 8 stron pamięci na kolejny ekran począwszy od szczytu dotychczas dostępnej pamięci RAM (komórka 106).

Linie 200-310 wykonują operacje rysowania prostokątów i odbijacza we właściwych dla danego ekranu położeniach.

W linii 1500 następuje ustawienie kolorów tła, odbijacza i prostokątów oraz włączenie ekranu. Ekran może być wyłączony w linii 100 zmieniając instrukcje POKE 559,34 na POKE 559,0 co przyspieszy proces przygotowania ekranów, aczkolwiek sam proces będzie niewidoczny dla użytkownika.

Linie 20-30 są pętlami animacyjnymi. Zmienne H1 i H11 zawierają informacje o numerze pierwszej strony pierwszego i pierwszej strony ostatniego przygotowanego ekranu. Ponieważ nasza animacja składa się z 11 rysunków po 8 stron pamięci każdy, zmienne te służą jako punkty odniesienia dla znalezienia pierwszych stron pamięci pozostałych ekranów. Poprzez zmienianie w pętli zawartości komórki 561 informujemy komputer, na której stronie pamięci znajduje się początek

kolejnego ekranu. Tu więc następuje właściwe PRZEŁĄCZANIE ekranów.

Odwolanie do procedury w linii 40-45 pozwala na sterowanie szybkością zmian (ruchu) ekranów oraz na przerwanie realizacji klawiszem ESC.

Można usunąć instrukcje GOSUB 40 z linii 20 i 30 i wówczas będziemy mogli zaobserwować rzeczywiste tempo przełączania ekranów. W tym przypadku jedyną możliwością przerwania realizacji programu jest naciśnięcie klawisza RESET bowiem standardowe przerwanie realizowane klawiszem BREAK jest w programie za-ulokowane poprzez instrukcje POKE 566,158 w linii 5. Ten sposób programowego zablokowania klawisza BREAK jest na lepszym z wielu możliwych gdyż... przeciwieństwie do innych w literaturze nie stwarza konieczności powtarzania instrukcji blokującej. Normalne działanie klawisza BREAK można przywrócić poprzez instrukcje POKE 566,146 lub naciśnięcie klawisza RESET.

Na podstawie ANTIC 9.85

Marek Kuliński

```

5 REM DO REGULACJI PREDKOSCI SLUZA KLAWISZE '<' I '>' KLAWISZ 'ESC' PRZERYWA
  DZIALANIE PROGRAMU
10 POKE 566,158:POKE 106,PEEK(740):GOTO 2000
19 REM PETLA ANIMACYJNA
20 FOR L=0 TO 87 STEP 8:POKE 561,H1-L:GOSUB 40:NEXT L:SOUND 0,25,10,14
25 FOR L=0 TO 71 STEP 8:POKE 561,H11+8+L:GOSUB 40:NEXT L:SOUND 0,33,10,14
30 POKE 77,0:GOTO 20
39 REM REGULACJA SZYBKOSCI
40 SOUND 0,0,0,0:FOR DELAY=1 TO S:IF PEEK(764)<69 THEN GOSUB 50
45 NEXT DELAY:RETURN
50 IF PEEK(764)=54 AND S<70 THEN S=S+0.3
55 IF PEEK(764)=55 AND S>0 THEN S=S-0.3
60 IF PEEK(764)=28 THEN 9999:REM PRZERWANIE PROGRAMU
65 POKE 764,255:RETURN
99 REM PRZYGOTOWANIE EKRANU
100 POKE 106,T-TX:GRAPHICS 5+16:POKE 599,34:POKE 712,PEEK(53770):LFT=16:RIT=63:BOT
  T=47:TOP=0:TX=TX+8
199 REM RYSOWANIE PROSTOKATOW
200 FOR L=1 TO 12:FOR K=1 TO 2:COLOR K:PLOT LFT,TOP:DRAWTO RIT,TOP:DRAWTO
  RIT,BOT:DRAWTO LFT,BOT:DRAWTO LFT,TOP
205 BOT=BOT-1:TOP=TOP+1:LFT=LFT+X:RIT=RIT-XX:NEXT K:NEXT L:X=X+0.32:XX=XX-0.32
299 REM RYSOWANIE ODBIJACZA
300 COLOR 3:PLOT 38,V:DRAWTO 41,V:DRAWTO 41,VV:DRAWTO 38,VV:DRAWTO 38,V
305 PLOT 39,V-1:DRAWTO 40,V-1:PLOT 39,VV+1:DRAWTO 40,VV+1
310 V=V+4:VV=VV+4:FOR M=1 TO 100:NEXT M:RETURN
1000 GOSUB 100:COLOR 1:PLOT 39,0:DRAWTO 40,0:H1=PEEK(561)
1005 FOR Q=2 TO 11:GOSUB 100:NEXT Q
1010 COLOR 1:PLOT 39,47:DRAWTO 40,47:H11=PEEK(561)
1499 REM USTAWIENIE KOLOROW I WLACZENIE EKRANU
1500 POKE 712,0:POKE 708,146:POKE 709,68:POKE 710,10:POKE 559,34:GOTO 20
1999 REM INICJACJA ZMIENNYCH
2000 DH=PEEK(561):T=PEEK(106):TX=0:V=1:VV=6:X=-0.6:XX=2+0.6:S=10:GOTO 1000
9998 REM KONIEC
9999 POKE 561,DH:POKE 106,T:GRAPHICS 0:POKE 566,146

```

RENUMERACJA PROGRAMÓW W JĘZYKU BASIC

Firmowy interpreter języka BASIC mikrokomputerów ATARI nie posiada możliwości renumeracji (przenumerowywania) programów. Może to niekiedy być dużym utrudnieniem i narażać użytkownika na stratę czasu. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z interpretera BASIC XL, który oprócz innych cennych możliwości zawiera także instrukcje RENUM do przenumerowywania programów. Co jednak zrobić, jeżeli nie mamy jeszcze BASIC-a XL a pojawia się konieczność renumeracji?

Przedstawiony program pozwala przenumero-
rować linie programu w języku BASIC. Zmienia on numery linii i odwołania do nich (np. w instrukcjach GOTO, GOSUB, TRAP itp.). Program renumerator należy zapisać instrukcją LIST „C:” w przypadku korzystania z magnetofonu, lub instrukcją LIST „D:REUM.LST” w przypadku korzystania ze stacji dyskiety. Jeżeli zachodzi konieczność użycia renumeratora należy go doładować instrukcją ENTER „C:” dla taśmy lub ENTER „D:REUM.LST” dla dysku. Program przeznaczony do renumeracji powinien kończyć się powyżej linii o numerze 22675 tj. ostatnia linia programu do przenumero-
wania musi mieć numer mniejszy niż 32675. Linia 32675 to pierwsza linia renumeratora. Renumerator uruchamia się instrukcją GOTO 32675. Renumerator przenumero-
wywuje program nie przetłumaczonego samego siebie.

Mariusz J. Giergiel

```

32675 REM *** PROGRAM RENUMERATOR ***
32676 CLR :POKE 82,0:PRINT
      CHR$(125):PRINT :PRINT "
      RENUMERACJA PROGRAMU":PRINT:PRINT
32677 DIM A000(10),A001$(4)
32678 A001$="A009":A002=0:REM cyfra 9
      w tej linii musi byc napisana
      w INVERSE VIDEO !!!
32679 A003=PEEK(130)+256*PEEK(131)
32680 A004=0
32681 FOR A005=1 TO 4
32682 IF PEEK(A003+A005-
      1)<>ASC(A001$(A005,A005))
      THEN 32686
32683 NEXT A005
32684 A003=PEEK(134)+256*PEEK(135)+8*A
      004
32685 GOTO 32691
32686 A004=A004+1
32687 IF A004>127 THEN POKE 82,0:PRINT
      :PRINT "***BLAD WYKONANIA!":
      POKE 82,2:PRINT:END
32688 A003=A003+1
32689 IF PEEK(A003-1)>127 THEN 32681
32690 GOTO 32688
32691 RESTORE 32692
32692 DATA 10,12,23,24,13,4,35,27,18
32693 FOR A005=1 TO 9
32694 READ A006
32695 A000(A005)=A006
32696 NEXT A005
32697 A007=PEEK(136)+256*PEEK(137)
32698 A008=A007:A009=0
32699 A010=-1:A011=0
32700 A012=PEEK(A008)+256*PEEK(A008+1)
32701 IF A012>32674 THEN 32710
32702 IF A010<A012 THEN 32706
32703 POKE 82,0:PRINT :PRINT "***BLAD
      NASTEPSTWA po linii nr ";A010:POKE
      82,2:PRINT
32704 LIST A010-1,A010+10
32705 END
32706 A008=A008+PEEK(A008+2)
32707 A011=A011+1
32708 A010=A012
32709 GOTO 32700
32710 PRINT "Znaleziono ";A011;" linii
      do przenumero-
      wania":IF A011=0 THEN
      END
32711 PRINT:PRINT "Podaj poczatkowy
      numer linii ";:INPUT A013
32712 PRINT "Podaj krok renumeracji
      ";:INPUT A014:PRINT
32713 IF A013+A014*A011<32675 THEN 32715
32714 PRINT "BLAD W DANYCH WEJSCIOWYCH-
      przekroczony dozwolony maksymalny
      numer linii":END
32715 A008=A007
32716 A012=PEEK(A008)+256*PEEK(A008+1)
32717 IF A012>32674 THEN 32757
32718 A015=A008+PEEK(A008+2)
32719 A016=A008+4
32720 A017=A008+PEEK(A008+3)
32721 FOR A005=A016 TO A017-1
32722 IF PEEK(A005)<>14 THEN 32750
32723 IF PEEK(A005-1)=A000(3) THEN
      A018=1
32724 IF PEEK(A005-1)=A000(4) THEN
      A018=1
32725 IF PEEK(A005-1)=A000(9) AND A018=1
      THEN 32730
32726 FOR A019=1 TO 8
32727 IF PEEK(A005-1)=A000(A019) THEN
      32730
32728 NEXT A019
32729 GOTO 32750
32730 FOR A020=1 TO 6
32731 POKE A003+A020+1,PEEK(A005+A020):
      NEXT A020:PRINT "linia";
32732 FOR A021=0 TO
      5-LEN(STR$(A012)):PRINT " ";:NEXT
      A021
32733 PRINT A012;" odwołanie do linii
      ";A009
32734 IF A009<32675 AND A009>-1 AND
      A009=INT(A009) THEN 32736
32735 POKE 82,0:PRINT :PRINT "***POZA
      ZAKRESEM [ TRAP ? ]":POKE
      82,2:PRINT :GOTO 32750
32736 A022=A007:A004=0
32737 A010=PEEK(A022)+256*PEEK(A022+1)
32738 IF A010=A009 THEN 32746
32739 IF A010>A009 THEN 32743
32740 A022=A022+PEEK(A022+2)
32741 A004=A004+1
32742 GOTO 32737
32743 POKE 82,2:PRINT :PRINT
      "***BLAD-nie istniejaca linia
      odwołania":A002=A002+1:POKE
      82,2:PRINT ""
32744 LIST A012:PRINT
32745 GOTO 32750
32746 A009=A013+A014*A004
32747 FOR A020=1 TO 6
32748 POKE A005+A020,PEEK(A003+A020+1)
32749 NEXT A020
32750 NEXT A005
32751 A016=A017+1
32752 IF A016>A015 THEN 32755
32753 A017=A008+PEEK(A017)
32754 GOTO 32721
32755 A008=A008+PEEK(A008+2)
32756 GOTO 32716
32757 A008=A007
32758 FOR A005=1 TO A011
32759 A023=INT(A013/256):A024=A013-
      256*A023
32760 POKE A008,A024
32761 POKE A008+1,A023
32762 A013=A013+A014:A018=0
32763 A008=A008+PEEK(A008+2)
32764 NEXT A005
32765 POKE 82,0:PRINT :PRINT "*****
      KONIEC RENUMERACJI *****":POKE
      82,2:PRINT :PRINT "Suma bledow :
      ";A002:END

```

WERYFIKACJA PROGRAMÓW NA KASECIE

Użytkownicy mikrokomputerów ATARI mający do dyspozycji magnetofon kasetowy jako pamięć masową niejednokrotnie stają przed problemem, czy zapisany właśnie na taśmie program — efekt wielogodzinnej nieraz pracy, zapisał się bez błędów i da się następnie bez kłopotów wczytać. ATARI BASIC nie ma instrukcji pozwalającej na sprawdzenie poprawności zapisu na taśmie. Przedstawiony tutaj program pozwala w znacznym stopniu wyeliminować tę niedogodność.

Program korzysta z tzw. IOCB systemu operacyjnego (Input Output Control Block) sprawdzając komórkę zawierającą kod błędu transmisji. Jeżeli w czasie weryfikacji pojawi się błąd podany zostanie jego numer co pozwala niekiedy na usunięcie jego przyczyny. W tym miejscu jedna uwaga: należy używać dobrej jakości taśm żelazowych (IEC i BIAS EQ 120us) najlepiej nowych — nie używanych. Niewłaściwe jest stosowanie taśm innego rodzaju (chrom, metal itp.) gdyż magnetofon ATARI

nie jest do nich przystosowany i zyskiwane efekty są gorsze, niż na zwykłej taśmie.

Program, którego poprawność zapisu na taśmie ma być przetestowana, musi zaczynać się od numeru 10 lub większego. Jeżeli tak nie jest, to należy go przenumero-
wać (np. specjalnym programem lub funkcją RENUM w języku BASIC XL). Program weryfikator doładowuje się z taśmą instrukcją ENTER „C:” i uruchamia instrukcją RUN. Jeżeli weryfikacja wypadła niepomyślnie, a nie chcemy mieć programu zapisanego na taśmie razem z weryfikatorem, należy przed ponownym wykonaniem zapisu na taśmie skasować linie od 0 do 10 gdzie umieszczony jest program weryfikujący.

Przedstawiony poniżej program WERYFIKATOR należy zapisać na taśmie instrukcją LIST „C:” co umożliwi jego doładowywanie instrukcją ENTER „C:” do programu znajdującego się już w pamięci.

Mariusz J. Giergiel

```

0 REM *** WERYFIKATOR (M.G.) ***
1 ? CHR$(125):CLR :FOR I=1536 TO
  1565:READ A:POKE I,A:NEXT I:TRAP 7:?
  " *** WERYFIKACJA ***"
2 DIM L$(125):POKE 203,ADR(L$)-
  (INT(ADR(L$)/256)*256):POKE
  204,INT(ADR(L$)/256)
3 CLOSE #1:? CHR$(29);"CLOAD czy ENTER
  (C/E)";:INPUT L$:L=255:IF L$="E" THEN
  L=0
4 ? CHR$(29);"Proszę przygotować
  taśmę,""? "wcisnąć PLAY i RETURN."
5 OPEN #1,4,L,"C:":FOR I=0 TO
  10000:GET #1,B:X=USR(1536)
6 POKE 203,ADR(L$)-
  (INT(ADR(L$)/256)*256):POKE
  204,INT(ADR(L$)/256):NEXT I
7 IF PEEK(195)=136 THEN CLOSE #1:?
  CHR$(29);"*** W porządku ***":END
8 ? CHR$(29);"*** BLAD nr -
  ";PEEK(195);" ***":END
9 DATA 104,174,138,2,134,61,160,0,162,
  0,185,0,4,129,203,200,230,203,208,2,
  230,204,196,61,240,3,76,10,6,96

```

NUMERYCZNA METODA ZNAJDOWANIA WARTOŚCI PIERWIASTKÓW FUNKCJI

Chcemy rozwiązać problem matematyczny przedstawiony równaniem:

$$f(x)=0$$

gdzie $f(x)$ jest dowolna ciągłą funkcją matematyczną np. $\sin x - x/3$. Rozwiązaniem problemu są te punkty funkcji, które leżą na osi odciętych (osi X).

Metody numeryczne pozwalają taki problem rozwiązać dla dowolnej funkcji. Prezentowany program napisany na mikrokomputer ZX Spectrum oparty jest na tzw. metodzie siecznych. Jest to metoda optymalna w zestawieniu z innymi metodami numerycznymi znajdowania miejsc zerowych np. „regulą fałsi” czy metodą stycznych. Posiada duże możliwości przy małych wymaganiach, jeśli chodzi o dane wejściowe. Danymi wejściowymi do programu są: postać rozpatrywanej funkcji, interesujący nas przedział zmiennej x (jest on określony punktem początkowym x_0 i punktem końcowym x_k), w którym mają być znalezione pierwiastki oraz żądana dokładność obliczeń (EPS).

Program nie tylko oblicza pierwiastki, ale również wykreśla funkcję w rozpatrywanym przedziale, zaznacza na wykresie położenie osi X i Y (liniami przerywanymi) oraz położenie znalezionych miejsc zerowych.

METODA SIECZNYCH

Zależność iteracyjna metody sprowadza się do wzoru:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad f(x_n) \neq 0, n = 2, 3, 4, \dots$$

Metoda pozwala na rozpoczęcie obliczeń od dwóch dowolnych punktów x_1, x_2 , przy czym zaleca się, aby były położone możliwie blisko spodziewanego pierwiastka. Proces zbliżania

się poszczególnych iteracji x_n do rzeczywistego pierwiastka funkcji przedstawia rys. 1

Przez punkty na krzywej $f(x)$ o współrzędnych $[x_1, f(x_1)]$ oraz $[x_2, f(x_2)]$ przeprowadza się pierwszą sieczną (1) do przecięcia z osią x , co wyznacza wartość x_3 . Po obliczeniu $f(x_3)$ przez punkty $[x_2, f(x_2)]$ i $[x_3, f(x_3)]$ przeprowadza się drugą sieczną (2) otrzymując punkt x_4 itd. Obliczenia kończy się gdy różnica $x_{n+1} - x_n$ jest mniejsza od zadanej dokładności obliczeń EPS (patrz rys. 1). Metodą siecznych można wyznaczyć pierwiastki wielokrotnie, a także pierwiastki położone w punktach przecięcia lub w ich otoczeniu.

OMÓWIENIE PROGRAMU

Pamiętajmy, że wartość rozpatrywanej funkcji w zadanym przedziale musi być skończona.

Po wczytaniu danych wejściowych (na EPS najczęściej wczytuje się wartość w granicach $10^{-7} - 10^{-5}$), program dzieli zadany przedział na 160 podprzedziałów przeszukuje je. Gdy stwierdzi, że w danym podprzedziale znajduje się miejsce zerowe stosuje metodę siecznych i wylicza go. Po czym przechodzi do następnego podprzedziału. Obliczone wartości pierwiastków są wyświetlane na bieżąco na monitorze. Ten odcinek programu kończy się komunikatem "To są wszystkie znalezione pierwiastki".


Następny etap programu to przygotowanie danych do wykonania wykresu funkcji. Składa się on z dwóch części:

- 1) Pierwsza to poszukiwanie wartości minimalnej i maksymalnej rozpatrywanej funkcji w zadanym przedziale
- 2) Druga to obliczenie współrzędnych punktów funkcji na monitorze.

Ten z kolei etap kończy się wyświetleniem na monitorze pięciu opcji wybieranych klawiszami „W”, „L”, „P”, „F” i „2”. Naciśnięcie klawisza „W” spowoduje narysowanie osi OX i OY oraz wykresu rozpatrywanej funkcji w zadanym przedziale z zaznaczeniem położenia miejsc zerowych (jeśli zostały znalezione). Po naciśnięciu ENTER program ponownie wypisuje znalezione pierwiastki i ponownie proponuje jedną z wyżej wymienionych opcji.

Przykład przebiegu funkcji $\sin x - x/3$ w przedziale $[-6, 6]$ wraz ze znalezionymi pierwiastkami pokazuje rys. 4.




Inny przykład dla funkcji $x^3 - 9x^2 + 24x - 20$ przedstawia rys. 2. Został znaleziony jeden pierwiastek = 5. Z przebiegu funkcji podejrzewamy, że w lokalnym maksimum jest jeszcze jeden, tym razem podwójny pierwiastek. Aby tę hipotezę sprawdzić naciskamy klawisz „2” i wczytujemy położenia dwóch punktów położonych możliwie blisko spodziewanego wyniku, najlepiej na jednej z gałęzi maksimum. Spełnienie



Rys. 1 Metoda siecznych

- a) pierwiastek v znajduje się między liniami punktami początkowymi x_1 i x_2
- b) punkty początkowe znajdują się po jednej stronie pierwiastka. Widać, że obie iteracje przebiegają różnie, ale obie są zbieżne do wartości pierwiastka

KLAN SPECTRUM



PIERWIASTKI
X1 = 5

KLAWISZ [L] - wykres
KLAWISZ [W] - wylistowanie funkcji
KLAWISZ [P] - powrót
KLAWISZ [F] - nowa funkcja
KLAWISZ [Z] - sprawdzenie czy jest podwójny pierwiastek

PIERWIASTKI
X1 = 5
X2 = 1.9999666

KLAWISZ [L] - wykres
KLAWISZ [W] - wylistowanie funkcji
KLAWISZ [P] - powrót
KLAWISZ [F] - nowa funkcja
KLAWISZ [Z] - sprawdzenie czy jest podwójny pierwiastek

PIERWIASTKI
X1 = 0
X2 = -2.2786627
X3 = 2.2786627

KLAWISZ [L] - wykres
KLAWISZ [W] - wylistowanie funkcji
KLAWISZ [P] - powrót
KLAWISZ [F] - nowa funkcja
KLAWISZ [Z] - sprawdzenie czy jest podwójny pierwiastek

nie ostatniego warunku wyeliminowuje możliwość przypadkowego wyboru takich dwu punktów, dla których przeprowadzona sieczna byłaby bardzo bliska równoległej do osi X. Gdyby się jednak tak zdarzyło i program zatrzymałby się, należy go ponownie uruchomić przez rozkaz GOTO 520. Wówczas program powróci do punktu wybierania opcji. W wyborze dwu możliwie bliskich spodziewanego rozwiązania punktów pomaga opcja listowania wartości funkcji wybierana przez klawisz „L”.

W naszym przykładzie otrzymaliśmy wynik: jest pierwiastek podwójny w punkcie

$x = 1,999966$ (dokładny wynik wynosi $x = 2$).

Teraz po ponownym narysowaniu wykresu (przez naciśnięcie „W”), mamy już zaznaczone na wykresie wszystkie miejsca zerowe rozpatrywanej funkcji w zadanym przedziale (patrz rys. 3).

Dwie pozostałe nie omówione jeszcze opcje, to:

— Naciśnięcie klawisza „P” — umożliwia ponowne rozpatrzenie tej samej funkcji, ale w innym przedziale

— Naciśnięcie klawisza „F” — uruchamia program od początku, umożliwiając wczytanie nowej funkcji

Program może być również wykorzystywany do badania przebiegu funkcji.

UWAGA PROGRAMIŚCI

Proszę zwrócić uwagę na sposób wykorzystania funkcji VAL w programie.

Tomasz Kostryński

```
10 REM Miejsca zerowe funkcji
20 INPUT "Wpisz funkcje f(x)=";a$
30 DIM x(161): DIM y(161): DIM p(161)
40 DIM a(161): DIM b(161)
42 LET zf=15-INT (LEN a$)/2
44 IF zf<0 THEN LET zf=0
50 CLS : PRINT "Rozwiązujemy równanie:" AT
1,zf;a$;"=0"
60 INPUT "Xp=";xp;" " ;"Xk=";xk;"
";"EPS=";eps
70 PRINT "Xp=";xp;" " ;"Xk=";xk;"
";"EPS=";eps
80 LET r=1
90 FOR k=1 TO 161
100 LET x(k)=xp+(xk-xp)*(k-1)/160
110 LET y(k)=f(x(k))
120 LET y(k)=VAL a$
130 IF y(k)=0 THEN PRINT "PIERWIASTEK =";x(k):
LET p(r)=x(k): LET r=r+1
140 NEXT k
150 LET k=1: LET h=0
160 IF (y(k)<0 AND y(k+1)>0) OR (y(k)>0 AND
y(k+1)<0) THEN GO TO 190
170 IF k=160 THEN GO TO 310
180 LET k=k+1: GO TO 160
190 LET c=x(k): LET d=x(k+1)
200 LET x=d: LET fd=VAL (a$)
210 LET x=c: LET fc=VAL (a$)
220 LET rz=d-fd*(d-c)/(fd-fc)
230 IF ABS (100*(d-rz))<eps THEN GO TO 370
240 IF ABS (d-rz)/1e8 THEN GO TO 260
250 LET c=d: LET d=rz: GO TO 200
260 PRINT "PIERWIASTKA NIE MA w granicach" c,d:
GO TO 290
270 PRINT "PIERWIASTEK =";rz: BEEP .5,0
280 LET p(r)=rz: LET r=r+1
290 IF h>0 THEN GO TO 520
300 GO TO 180
310 PRINT "To sa wszystkie znalezione pierwi-
astki": BEEP .5,0: BEEP .5,4: BEEP .5,7
320 DEF FN W(p,s)=(p+s-ABS (p-s))/2
330 DEF FN M(p,s)=(p+s+ABS (p-s))/2
340 LET xmin=x(1): LET xmax=x(1)
350 LET ymin=y(1): LET ymax=y(1)
360 FOR n=2 TO 161
365 PRINT xmax," ",x(n),(xmax-x(n))
```

```
370 LET xmax=FN M(xmax,x(n))
380 LET ymax=FN M(ymax,y(n))
390 LET xmin=FN W(xmin,x(n))
400 LET ymin=FN W(ymin,y(n))
410 NEXT n
420 PRINT " "
430 PRINT "Xmin=";xmin,"Xmax=";xmax
440 PRINT "Ymin=";ymin,"Ymax=";ymax
450 PRINT " "
460 LET xr=xmax-xmin
470 LET yr=ymax-ymin
480 FOR n=1 TO 161
490 LET a(n)=INT (160*(x(n)-xmin)/xr)+50
500 LET b(n)=INT (60*(y(n)-ymin)/yr)+50
510 NEXT n
520 PRINT " "
530 PRINT "KLAWISZ "; INVERSE 1;"W"; INVERSE
0;" - wykres"
540 PRINT "KLAWISZ "; INVERSE 1;"L"; INVERSE
0;" - wylistowanie funkcji"
550 PRINT "KLAWISZ "; INVERSE 1;"P"; INVERSE
0;" - powrót"
560 PRINT "KLAWISZ "; INVERSE 1;"F"; INVERSE
0;" - nowa funkcja"
570 PRINT "KLAWISZ "; INVERSE 1;"Z"; INVERSE
0;" - sprawdzenie czy jest podwójny pier-
wiastek"
580 BEEP 1,4
590 PAUSE 0
600 LET b$=INKEY$
610 IF b$="w" THEN GO TO 730
620 IF b$="l" THEN GO TO 670
630 IF b$="p" THEN GO TO 50
640 IF b$="f" THEN RUN
650 IF b$="z" THEN LET h=1: INPUT "Granice :
";c;" - ";d: GO TO 200
660 GO TO 590
670 CLS : PRINT " " X","Y"
680 FOR n=1 TO 161
690 PRINT x(n),y(n)
700 NEXT n
710 GO TO 520
730 CLS : PRINT AT 0,7; INVERSE 1;" PRZEBIEG
FUNKCJI"
736 PRINT AT 1,zf; INVERSE 1;"y=";a$
```

```
740 PLOT 48,140: DRAW 0,-92: DRAW 196,0: DRAW
-5,3
750 PLOT 244,48: DRAW -5,-3
760 PLOT 48,140: DRAW 3,-5
770 PLOT 47,50: PLOT 46,50: PLOT 50,47: PLOT
50,46
780 PLOT 47,130: PLOT 46,130: PLOT 210,47: PLOT
210,46
790 PLOT 48,140: DRAW -3,-5
800 PRINT AT 5,1;"Ymax";AT 15,1;"Ymin";AT
17,6;"Xmin";AT 17,26;"Xmax";AT 4,4;"Y";AT
16,31;"X"
810 PRINT AT 19,0;"Xmin=";xmin;AT 19,19;"Xmax="
";xmax
820 PRINT "Ymin=";ymin;AT 20,19;"Ymax=";ymax
830 FOR n=1 TO 161
840 PLOT a(n),b(n): BEEP .01,0
850 NEXT n
860 IF r<2 THEN GO TO 1000
870 LET ya=50+INT (80*(0-ymin)/yr)
880 FOR n=0 TO 24
890 PLOT 48+n*8,ya: DRAW 4,0
900 NEXT n
910 FOR n=1 TO r-1
920 LET xa=50+INT (160*(p(n)-xmin)/xr)
930 PLOT xa,ya+1: PLOT xa,ya-1
940 PLOT xa-1,ya+1: PLOT xa+1,ya-1
950 PLOT xa-1,ya-1: PLOT xa+1,ya+1
960 PLOT xa-1,ya: PLOT xa+1,ya
970 PLOT xa,ya-3: DRAW 0,51-ya
980 BEEP 1,24
990 NEXT n
1000 IF xmin<=0 AND xmax>=0 THEN GO SUB 1090
1010 INPUT "Nacisnij ENTER ";f$
1020 CLS
1030 IF r<2 THEN PRINT "NIE MA PIERWIASTKOW"
": GO TO 520
1040 PRINT "PIERWIASTKI" " "
1050 FOR n=1 TO r-1
1060 PRINT "X";n;"=" ;p(n)
1070 NEXT n
1080 GO TO 520
1090 LET xa=50+INT (160*(0-xmin)/xr)
1100 FOR n=0 TO 11
1110 PLOT xa,48+n*8: DRAW 0,4
1120 NEXT n: RETURN
1130 REM KONIEC
```

READY CZY GOTOWY

Angielskie komunikaty wypisywane przez Commodore 64 na ekranie monitora możemy zamienić na ich polskie odpowiedniki. Czy warto? Odpowiedź zestawiamy czytelnikowi. Jako ciekawostkę podajemy natomiast sposób zastąpienia komunikatu READY (stwierdzającego gotowość do pracy) słowem GOTOWY.

Po włączeniu komputera wpisujemy następującą sekwencję: FOR I=40960 TO 49151 :POKE I, PEEK (I):NEXT:POKE 1,54 prze-

pisywania interpretera BASICa z pamięci ROM do RAM. Następnie wpisujemy drugą sekwencję:

FOR I=41848 TO 41853:POKE I,32:NEXT kasowanie nazwy instrukcji READ. Możemy teraz wpisać nazwę polską GOTO-WY Funkcja komunikatu GOTO-WA jest identyczna jak READY. AS= "GOTOWY": FOR I = 1 TO 6:POKE 41847 + I,ASC(MID\$(A\$,I,1)): NEXT Teraz pokazywać się będzie nazwa polska GOTOWY. *Marek Bednarczyk*

GIEŁDA

Komis przy ul. Nowy Świat 26 w Warszawie

Amstrad 464 (monitor monochromatyczny)	300 tys.
Commodore 116	60 tys.
Commodore Plus 4	130 tys.
Commodore 16 (z magnetofonem)	100 tys.
Commodore 128	450 tys.
Sharp MZ 721 (wbudowany plotter)	200 tys.
Spectrum 48 kB	100 tys.
Spectrum Plus	150 tys.
Magnetofon do Spectrum — Philips	48 tys.
Drażek sterowy (Joystick) f-my Elite	10 tys.

Komis przy pl. Dzierżyńskiego w Warszawie

Spectrum Plus	130 tys.
Spectrum 48 kB	100 tys.
Atari 800XL (z magnetofonem)	220 tys.
Commodore VIC-20	90 tys.
Sharp MZ 721 (wbudowany plotter)	240 tys.

Sklep ABC (stoisko P.P. BOMIS) w Warszawie

Spectrum Plus	210 tys.
Commodore 128	680 tys.
Amstrad 6128 (monitor monochromatyczny)	1 mln
Amstrad 6128 (monitor kolorowy)	1.150 tys.
Amstrad PCW 8256	1.890 tys.
Dyskiety 5 1/4	3.2 tys.


Salon UNITRY (stoisko f-my UNIPOL-BRIT) przy ul. Górczewskiej w Warszawie

Unipolbrit	213.5 tys.
Unipolbrit	280 tys.
Monitor kolorowy Neptun	241.5 tys.

Dla porównania podajemy ceny sprzętu i oprogramowania na giełdzie komputerowej w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie (róg Grzybowskiej i Marchlewskiego):

Amstrad 464 (monitor monochromatyczny)	220 tys.
Amstrad 464 (monitor kolorowy)	320 tys.
Atari 800 XL (z magnetofonem)	120 tys.
Spectrum 128 kB	200 tys.
Spectrum 48 kB	80 tys.
ZX-81	30 tys.
Drażek sterowy (Joystick)	9 tys.
Interface do Spectrum pracujący w opcji Kempstona	9 tys.
Dyskiety 3' (do Amstrada)	7 tys.

Sławomir Polak



PEEK
i POKE w C64

Rozkaz PEEK (N) umożliwia odczyt zawartości N-tej komórki pamięci, natomiast rozkaz PRINT PEEK (N) powoduje wyświetlenie zawartości N-tej komórki pamięci na ekranie telewizora (monitora). Liczba N stanowi adres komórki pamięci i jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 65535. Zawartość dowolnej komórki pamięci przedstawiona jest na ekranie jako liczba dziesiętna od 0 do 255 (co odpowiada liczbom binarnym od 00000000 do 11111111).

Rozkaz POKE N,X powoduje zapis dowolnej liczby dziesiętnej X (od 0 do 255) w komórce pamięci o adresie N.

Znajomość tych rozkazów umożliwia tworzenie najróżniejszych sztuczek w programie.

Zabawa w kolory

POKE 53280.X – zmienia kolor ramki obrazu
POKE 53281,X – zmienia kolor tablicy obrazu
POKE 53280,PEEK (53281) ujednolica kolor ramki i tablicy
POKE 646,X – zmienia barwę kursora
POKE 646,X,PEEK (53284-) kursor ma taką samą barwę jak tablica (jest niewidoczny)
POKE 53265,80 – kursor jest czerwony a zapis pozostaje jasnoniebieski
POKE 56325,X – zmienia częstotliwość migotania kursora
POKE 56325,0 – zwalnia pracę komputera
POKE 56325,51 – normalna szybkość pracy komputera

Napiszmy teraz następujący program:

```
5 POKE 56325,0 10 R 53280:T-53281 20 FORX
= 0TO 255 30 POKE R,X 40 FOR Y-OTO 255
50 POKE T,Y
60 PRINT CHRS (147) CHRS (5)
70 PRINT'NUMER KOLORU RAMKI '";X
80 PRINT'NUMER KOLORU TABLICY '";Y + 1
90 NEXT Y,X
```

Sposoby na ciekawskich

Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia programu przed wyświetlaniem go na ekranie telewizora (monitora). A oto kilka przykładów.

POKE 775,200 - blokuje rozkaz LIST
POKE 775,1 - tez blokuje rozkaz LIST
POKE 775,167 - uaktywnia rozkaz LIST
POKE 774,0 - zostają tylko wyświetlone numery linii programu
POKE 774,26 – wszystko znowu normalnie
POKE 774,100 - rozkaz LIST spowoduje SYNTAX-ERROR
POKE 774,27 - jak w kotle groch z kapustą
POKE 22,35 – wyświetla program bez numeru linii
POKE 22,25 - a teraz wszystko razem
POKE 777,1 – komputer nie przyjmuje żadnego rozkazu
POKE 120,2 – tez nie słuca rozkazów
POKE 770,100 – a zatrzymaj mnie teraz jak potrafisz
POKE 768,143 – po skróceniu programu powoduje RESET
POKE 53265,11 – obraz znika, lecz jego zawartość pozostaje w pamięci
POKE 53265,27 - obraz się pojawia
Jeśli w programie umieścimy poniższą sekwencję rozkazów
1 POKE 774,226:POKE 775,252
to po rozkazie LIST nastąpi zniszczenie programu.
Ciekawym zabezpieczeniem przed wyświetleniem programu jest napisanie linii:
1 REM L
gdzie L to naciśnięcie jednocześnie klawiszy L i SHIFT

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

POKE 649,0 – blokada działania klawiatury
POKE 649,10 – a teraz już klawiatura pracuje normalnie
POKE 655,71 - tak samo jak **POKE 649,0**
POKE 655,72 – i znów pracuje normalnie
POKE 808,239 - klawisz RUN/STOP nie reaguje
POKE 808,225 – a teraz klawisz RUN/STOP-RESTORE
POKE 808,251 – też blokuje RUN/STOP-RESTORE
POKE 808,237 – a teraz wszystko funkcjonuje normalnie
POKE 788,52 - blokuje RUN/STOP
POKE 788,49 – odblokowuje RUN/STOP

POKE 792,193 - blokuje RESTORE
POKE 792,71 – odblokowuje RESTORE
POKE 792,226:POKE 793,252 po naciśnięciu klawisza RESTORE następuje zerowanie RESET
POKE 788,226:POKE 789,252 i naciśnięciu klawisza RETURN tez następuje zerowanie RESET

Ochrona przed piratami

Chcąc uniemożliwić zapis programu na kasecie czy dysku należy napisać sekwencje rozkazow
POKE 818,253:POKE 819,253:POKE 808,225
lub
POKE 818,34:POKE 819,253:POKE 808,225

Dla ciekawskich

Chcąc wiedzieć jak długi (ile bajtów) jest program napisany w BASIC-u znajdujący się w pamięci RAM. należy wpisać następującą sekwencję rozkazów
PRINT (PEEK (45)+256*PEEK (46)) - (PEEK (43) + 256*PEEK (44)) gdzie
PEEK (43) + 256*PEEK(44) – adres startowy programu
PEEK(45) +256*PEEK(46) – adres Końcowy programu napisanego w BASIC-u a zarazem początkowy adres zmiennych.
Rozkaz **POKE 44,PEEK(46) +1** umożliwia obejrzenie zawartości dyskietki LOAD"\$",8 bez kasowania istniejącego programu w pamięci RAM. Gdy chcemy znowu powrócić do programu wystukujemy **POKE 44,8**.

Dla roztargnionych

Rozkaz NEW kasuje program zawarty w pamięci RAM. Nie jest to w pełni prawdziwe. Rozkaz NEW zeruje tylko dwie początkowe komórki pamięci programu o adresie 2049 i 2050 oraz ustawia między innymi we wskaźniku końca programu (adres 45 i 46) wartość 3 i 8, tj. adres początku programu. Możemy po rozkazie NEW znowu odtworzyć postać programu
Dokonujemy tego przez:
POKE 2049,1 :POKE 2050,1:SYS42291

Dla muzykalnych

Za pomocą rozkazów POKE możemy uzyskiwać nairóżniej-sze efekty dźwiękowe
Poniższa tabelka pokazuje wiele wariantów tych efektów. Linie 10 i 20 są zawsze takie same
10 S=54272
20 FOR K =0 TO 24:POKE S+K,0:NEXT
następne wykonujemy wg tabelki.

Marek Bednarczyk

	linia 30	linia 40	linia 50	linia 60	linia 70	linia 80	linia 90	linia 100
	Częstotliwość	Pogłos	Częstotliwość graniczna	Rezonans	Łączenie dźwięku	Rodzaj fali	Pętle	Pętle
Strzał	POKE S+0,0: POKES S+1,18	POKE S+5,1*16+11	POKE S + 22,110	POKE S+23,15*16+3	POKE S+24,5*16+15	POKE S+4,0: POKE S+4,129	FOR J=1 TO 255: POKE S+0,J: NEXT	FOR A=1 TO 1000: NEXT: GOTO 80
Eksplozja	POKE S+0,0: POKE S+1,6	POKE S+5,2*16+13	POKE S + 22,100	POKE S+23,15*16+3	POKE S+24,3*16+15	POKE S+4,0: POKE S+4,129	FOR J=1 TO 100: POKE S+0,J: NEXT	FOR A=1 TO 4000: NEXT: GOTO 80
Bicie zegara	POKE S+0,0: POKE S+1,6	POKE S+5,1*16+10	POKE S + 22,110	POKE S+23,15*16+3	POKE S*24,1x16+15	POKE S + 4,0: POKE S+4,17	FORJ = 1 TO 255: POKE S+0,7: NEXT	FOR A=1 TO 500: NEXT: GOTO 80
Burza	POKE S + 0,0: POKE S+1,40	POKE S+5,10*16 +12	POKE S + 22,0	POKE S+23,0	POKE S + 24,0*16 + 15	POKE S + 4,0: POKE S + 4,129	FOR J=1 TO 255: POKES+0,J: NEXT	FOR A=1 TO 3500: NEXT: GOTO 80

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE

apina

ZAKŁAD ELEKTRONIKI

informuje PT Klientów, że poczynając od dnia 2 maja 1986 roku serwis gwarancyjny i pogwarancyjny montowanych przez nas urządzeń mikrokomputerowych prowadzi w naszym imieniu autoryzowana firma:

infotech

al. Konstytucji 3-go Maja 10
Zielona Góra

Pod tym też adresem należy przekazywać urządzenia do naprawy. Warunki obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej pozostają bez zmian. Firma ta ponadto świadczy w naszym imieniu usługi w zakresie wymiany klawiatury typu „standard” na twardą klawiaturę typu PLUS w mikrokomputerach ZX SPECTRUM.

PONADTO INFORMUJEMY O NASZYCH NOWOŚCIACH:

1. APC-16

to 16 bitowy komputer osobisty kompatybilny z

IBM PC

ZAPAMIĘTAJ TEN SYMBOL:

APC-16

APINA PERSONAL COMPUTER

APC-16

to 16 bitów do Twojej dyspozycji
Termin realizacji dostawy: do 3-ch miesięcy od daty
złożenia zamówienia

2. LIGHT PEN TURBO!!!

rewelacyjna przystawka do mikrokomputera ZX SPECTRUM. Bardzo bogaty program oraz ciekawe i absolutnie nowe rozwiązanie hardware'owe czynią to urządzenie konkurencyjnym do przystawki typu MOUSE.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty można uzyskać drogą telefoniczną lub teleksową.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE

apina

ZAKŁAD ELEKTRONIKI
pl. Bohaterów Stalingradu 28
65-067 Zielona Góra
tel.: 33-51 tlx: 0433266



PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU MASZYNAMI I SUROWCAMI

Warszawa, ul. Flory 9
oferuje do sprzedaży:

MIKROKOMPUTERY KOMPATYBILNE IBM PC/XT

w cenie około 10 mln zł o konfiguracji:

- jednostka centralna 640 kB z klawiaturą
- dwie stacje dysków 5 1/4 cala
- dysk 20 MB
- monitor monochromatyczny
- drukarka

Zapewniamy serwis i gwarancję na okres 9 miesięcy.

Posiadamy w sprzedaży nie objętej serwisem i gwarancją

MIKROKOMPUTERY:

- Amstrad — Schneider 464, 664, 6128, 8256
- Commodore 64, 128
- Sharp
- ZX Spectrum +
- kompatybilne z IBM

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

- drukarki
- Interface do „Spectrum”
- stacje dysków
- dyskietki 3" i 5 1/4"

Informacji udziela:

Zespół Obrotu Surowcami
Warszawa, ul. Flory 9 V p,
tel. 49-01-20, 49-07-91

K-91

Amico

AGENCJA KOMPUTEROWA

S O S N O W I E C

PROGRAMY KOMPUTEROWE POCZTA, dla ATARI,
AMSTRADA, COMMODORA, i SPECTRUM
wysyła Agencja Mikrokomputerowa,
Sosnowiec P-157,
tel. 699-649.

K-76

**Wypożyczalnia
Programów
Komputerowych
SDH „Feniks”
Warszawa,
ul. Żelazna 32
poleca programy
użytkowe,
edukacyjne,
gry, instrukcje
wysyłka na cały kraj,
katalogi gratis
AMSTRAD,
ATARI, ZX – SPEC-
TRUM.**

D-66

BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH

Pośrednictwo
sprzedaży komputerów
— programy,
części zamienne
— Warszawa
tel. 41-4448.

D-49

ZELMEVAC service COMPUTERTECHNIK

Serwis gwarancyjny, informacje i demonstracje komputerów:

- Commodore C-64
- Commodore C-128
- Schneider CPC 464
- Schneider CPC 6128
- Joyce PCW 8256 i PCW 8512
- Urządzenia peryferyjne
- Dyskietki, kasety,
- Gry, programy

01-793 Warszawa ul. Rydygiera 9c
Tel.: 39 05 64 w godz. 9-15 oprócz sobót.

D-73

ZX SPECTRUM ATARI

WYPOŻYCZALNIA PROGRAMÓW.
WYSYŁKA NA CAŁY KRAJ.
KATALOG I-GRATIS.
KLUBY — ZNIŻKA.

00-849 Warszawa, UPT 66
skr. p.: 14.

POLSKIE TOWARZYSTWO CYBERNETYCZNE
W POZNANIU ORGANIZUJE ZAOCZNE KURSY
PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZ-
NYCH (12 mies.), PROGRAMOWANIA EMC W JE-
ZYKACH FORTRAN, COBOL (10 mies.) i BASIC (8
mies.) ORAZ DLA PROJEKTANTÓW I UŻYTKOW-
NIKÓW MIKROKOMPUTERÓW (5 mies.). ZAJĘCIA
ODBYWAJĄ SIĘ W POZNANIU RAZ W MIESIĄCU
PRZEZ 3 DNI.


Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
Oddział Okręgowy, Ratajczaka 15/15
61-813 POZNAŃ

K-85

JAK SIĘ REKLAMOWAĆ W BAJTKU?

Reklamy przyjmuje Młodzieżowa Agencja Wydawnicza (Re-
dakcja Wydawnictw Poradniczych i Reklamy), 04-028 War-
szawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53, pokój 313.
Tel. 105682.

Cena ogłoszeń: 200 zł na 1 cm² plus dodatki za kolor.



„MIKROKOMPUTER: ELEMENTY, BUDOWA, DZIAŁANIE”

— jak wskazuje sam tytuł, nie jest to podręcznik programowania, lecz książka, w której wyjaśniono w przystępny sposób podstawowe kwestie związane z mikrokomputerami.

Znajdujemy więc na wstępie, w rozdziale „Podstawowe pojęcia”, bliższe omówienie pojęć z dziedziny techniki mikroprocesorowej; dowiadujemy się kolejno, co to jest: arytmometr (jednostka arytmetyczna), układ sterujący, rejestr — by następnie zapoznać się z pojęciem procesora, mikroprocesora i mikrokomputera. Pa-

mięć, komórki pamięci, rozkazy, dane, argumenty, urządzenia wejścia-wyjścia. lista rozkazów, oprogramowanie, sieć mikrokomputera — oto dalsze pojęcia, bez których znajomości i zrozumienia nie możemy przejść do drugiego, dużego rozdziału jakim jest „Logika mikrokomputerów”. Opisano w nim elementarne komórki mikroprocesora, wyjaśniono pojęcie bitu i operacji na bitach, bramki — by następnie przejść do projektowania układów logicznych i układów z pamięcią. Rozdział kończy się opisem przerzutników synchronicznych i związanych z nimi pojęć funkcji wzbudzeń, funkcji wyjść, układów synchronicznych i asynchronicznych.

Rozdział trzeci — to czysta „Arytmetyka mikrokomputerów”: na jego podstawie uczymy się dodawania liczb dwójkowych, dowiadujemy się czym jest sumator, długość słowa mikroprocesora, zapis w kodzie uzupełnień do dwu itp. Przesunięcia arytmetyczne i zapis szesnastkowy oraz operacje w kodzie bcd — kończą wspomniany rozdział.

Następne cztery, duże rozdziały poświęcone zostały technice systemów cyfrowych, funkcjonowaniu mikro-

procesora oraz organizacji mikrokomputera. Przedstawiona została zasada funkcjonowania mikrokomputera od strony sprzętowej i programowej!

Kilka stron dalej poznajemy kolejne pojęcia z techniki systemów cyfrowych, układy TTL małego stopnia integracji, bloki funkcjonalne, magistrala, układy TTL LS; budowy i działania mikroprocesora: struktura wewnętrzna, rozkazy przesłania tryby adresowania, rozkazy arytmetyczno-logiczne, skoki, podprogramy, stosy, rozkazy wejścia-wyjścia oraz organizacji mikrokomputera: pamięć i jej budowa, układy wejścia-wyjścia, komunikacja mikroprocesora z pamięcią i układami wejścia-wyjścia, system przerwań mikroprocesora, dołączanie urządzeń zewnętrznych do mikrokomputera i jego programowanie. w końcowej partii książki znajdujemy schematy blokowe 12 układów scalonych z rodziny UCY 7400, 8 z rodziny UCY 74100, 2 z rodziny LS 240 oraz 3 z rodziny UCY 745400, a także — bardzo ważnej — krótki słownik terminów angielskich, od access do zero.

Książka przeznaczona jest dla osób nie związanych zawodowo z techniką komputerową, o przygotowaniu na poziomie szkoły średniej. Mogą z niej więc korzystać wszyscy zainteresowani: uczniowie szkół średnich, studenci młodszych lat (zwłaszcza sppza specjalności zbliżonych do informatyki), także wszystkie te osoby, które z racji własnych zainteresowań lub w związku z pracą zawodową zetknęły się albo mogą się zetknąć z mikrokomputerami.

Andrzej Rydzewski, Krzysztof SACHA „Mikrokomputer: elementy, budowa, działanie” wyd. NOT-SIGMA, Warszawa 1985, wyd. I, nakład 60 370 egz., 160 stron. Cena 250 zł. (jz)



„PROGRAMOWANIE W JĘZYKU BASIC”

Każda literatura — również techniczna — ma swoje bestsellery. do nich z pewnością należy już drugie (wyd. I ukazało się w 1977 roku), uzupełnione wydanie „PROGRAMOWANIA W JĘZYKU BASIC”.

Ta ponad 190 stronicowa, wydana przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w nakładzie 40 tys. egzemplarzy książka, rozeszła się błyskawicznie wzbogacając biblioteczki miłośników informatyki.

W przedmowie do drugiego wydania autorzy piszą: „pomimo nieuchronnego procesu starzenia się, któremu podlega każdy język, można zaryzykować twierdzenie, że BASIC przez ostatnie dwadzieścia lat nie tylko nie stracił na znaczeniu i popularności, lecz wręcz zyskał. Sprawili to rozwój mikroprocesorów, który zaowocował pojawieniem się komputerów osobistych. prostota BASIC-u, oraz jego wygodny, konwersacyjny tryb pracy powodują, że znakomita większość komputerów osobistych jest wyposażona w pierwszej kolejności w translator tego języka. (...) Mimo, że później zakres zastosowań języka znacznie się rozszerzył, to w dalszym ciągu jest on stosowany do nauki programowania. obecnie panuje, jak się wydaje, pogląd, że nie jest on w tym względzie narzędziem najlepszym. nie umożliwia bowiem m.in. tworzenia programów o przejrzystych strukturach oraz ma skromne, w porównaniu do aktualnych języków, typy danych”. Tym należy tłumaczyć m.in. fakt, iż najnowsze modele popularnych komputerów — oprócz powiększonej do 128 kB pamięci — posiadają inny, ulepszony BASIC (np. BASIC 7.0 w komputerze Commodore

128) oraz system operacyjny CP/M Plus, pod którym pracuje szereg programów profesjonalnych.

Podręcznik programowania w języku BASIC przeznaczony jest dla szerokiego kręgu zarówno początkujących, jak i doświadczonych użytkowników minikomputerów.

Na początku czytelnik zostaje wprowadzony w tajniki pisania programów i myślenia algorytmicznego, a następnie poznaje bliżej instrukcje języka BASIC. Ostatni, krótki rozdział poświęcony jest konkretnej realizacji programów.

Opis języka jest ilustrowany licznymi przykładami i zadaniami do samodzielnego wykonania, których prawidłowe rozwiązanie można łatwo sprawdzić zaglądając do „ściągaczki” na końcu książki.

Można bez przesady powiedzieć, iż z drugim wydaniem, uzupełnionym o dodatki zawierające krótkie opisy dialektów języka basic dla popularnych w Polsce komputerów osobistych: ZX Spectrum oraz Meritum I, autorzy trafili w dziesiątkę. Zapotrzebowanie bowiem na tego typu literaturę — a na taki podręcznik w szczególności — jest ogromne.

Zbigniew Czech, Krzysztof Nałęcz, Stanisław Wolek „programowanie w języku basic” wyd. wnt, warszawa 1985, wyd. II uzupełnione, nakład 40 tys. egz., 190 stron. cena 170 zł.

Jerzy Zawadzki

„SOWA UCZY LOGO”

Nie, to nie żart. To po prostu kolejna wersja LOGO w języku polskim na mikrokomputer ZX Spectrum. Podręcznik autorstwa Macieja Szewczuka został opracowany w oparciu o przygodę Kubusia Puchatka.

Sowa Przemądrzała prowadzi lekcje programowania w języku LOGO dla Krzysia i jego przyjaciół. Wyklada chodząc po polance i zostawiając ślady łapek na piasku a jej koleżanka — Sowa Komputerowa robi to samo na ekranie monitora.

Dlaczego właśnie Sowa? Autor chciał uniknąć dodatkowych trudności stosowania polskich liter (ż, ó, ą itp.) i zamiast słowa „zolw” we wszystkich komendach występuje „sowa”. Sowa Komputerowa wykonuje te same czynności co żółw i jest tak samo posłuszna, więc nie ma powodu aby tego rozwiązania nie przyjąć.

Sowa Przemądrzała energiczna, ambitna, z wysokimi aspiracjami troszeczkę przeceniła swoje siły. Zdażyło się jej kilka drobnych błędów. Mimo to jej wykłady były bardzo interesujące. Zwierzątka szybko zrozumiały zasady zabawy i po skończonych lekcjach zabraly się do samodzielnego programowania.

Zachęcam do przeczytania książki nie tylko dzieci w wieku 6-ciu lat, ale młodzież i dorosłych rozpoczynających zabawę z komputerem.

Do książki dołączona jest kasetka magnetofonowa zawierająca z jednej strony program a z drugiej procedury przydatne do nauki i korespondujące z treścią podręcznika.

Maciej Szewczuk „ZX Spectrum, Sowa uczy logo” wyd. tact electronics corporation, warszawa 1986, 146 stron. cena wraz z kasetą 3 tys. zł. (wypożyczalnia programów w hali mirowskiej i sklep "combo" ul. ślupecka 8 w warszawie)

Magdalena Szczawińska



SWEGO NIE ZNACIE

JUNIOR I MAZOVIA

Czemu on taki zółty? — pytano złośliwie w komputerowym światku uczestników i gości 58. Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do środka Mazovii 1016 zaglądałem tylko pobieżnie, nie jestem więc w stanie definitywnie określić, jaka część jej wnętrza wyprodukowana została na dalekim Tajwanie. Nie jest to zresztą aż tak istotne. Najważniejsze, że „polski IBM”, jak ochrzczono już ten komputer, otrzymał na tegorocznych MTP złoty Medal.

Mazovia jest profesjonalnym, 16-bitowym mikrokomputerem będącym de facto odpowiednikiem najbardziej do niedawna rozpowszechnionego na świecie IBM PC/XT. Co prawda teraz, gdy w Polsce rusza jego produkcja, na światowym rynku większą popularnością cieszy się model AT (Advance Technology — Zaawansowana Technologia), jednak opóźnienie polskiego przemysłu komputerowego uległo zmniejszeniu. Producentem Mazovii jest spółka „Mikrokomputery”, w której skład wchodzi wiodące zakłady elektroniczne naszego kraju, takie jak Polcolor (Piaseczno), ERA (Warszawa), MERA-BŁONIE, POLON (Warszawa), REFA (Świebodzice), a także Instytut Maszyn Matematycznych, Metro-nex i UNITRA-PHZ.

Serce Mazovii to 16-bitowy procesor Intel 8086 lub jego radziecki odpowiednik K1810 WM86. Pamięć RAM 256 lub 640 kB, 48 kB, pamięci ROM zawiera BIOS (system operacyjny) i BASIC. Kontroler monitora steruje monitorem monochromatycznym lub kolorowym (według życzeń). Przez złącze równoległe (Centronics) dołączyć można drukarkę D-100 PC MERA-BŁONIE lub ploter. Pamięć na dysku elastycznym 5,25 cala 2 x 360 kB lub 2 x 180 kB. W przyszłości przewidywana jest możliwość dołączenia dysku twardego typu Winchester o pojemności 10 lub 20 MB.

84-klawiszowa klawiatura typu Qwerty. Rozkład znaków na klawiaturze pracującej w trybie polskim jest zgodny z rozkładem standardowej maszyny do pisania, a jej konstrukcja umożliwia wybór jednego z dwóch rozkładów klawiszy np. polski i rosyjski (cyrylica).

Podstawową zaletą Mazovii jest jej kompatybilność (zgodność) z IBM PC/XT.

Jest to w chwili obecnej standard światowy, a oprogramowanie dla komputerów IBM-podobnych zajmuje na światowym rynku software'owym pierwsze (pod względem ilościowym) miejsce. Znaczenie tego faktu nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać: całe oprogramowanie użytkowe opracowane dla komputerów klasy IBM PC/XT może być bez żadnych przeróbek użytkowane na Ma-zovii. Aby dodatkowo jej użytkownikom ułatwić życie, przygotowano już spolszczone oprogramowanie. Za jego pomocą można przetwarzać (redagować) na monitorze i przechowywać w pamięci różnego rodzaju dokumenty lub teksty, tworzyć i zarządzać bazami danych, przygotowywać obliczenia ekonomiczne. Według zapewnień producentów w niedalekiej przyszłości Mazovia poprowadzi całą zakładową księgowość, sterować będzie różnego rodzaju eksperymentami i wesprze pracę projektantów (CAD Computer Aided Designe — Komputerowo Wspierane Projektowanie).

Pierwsze moje pytanie skierowane do przedstawicieli spółki „Mikrokomputery” na Targach, dotyczyło wielkości produkcji. Zapewniono mnie, że jeszcze w tym roku wykonanych zostanie 500 egzemplarzy Mazovii. W roku przyszłym produkcja ma zostać zwiększona 10-krotnie. Informacji o docelowej wielkości produkcji nie udało mi się uzyskać i na zakończenie cena — komplet składający się z jednostki z dwiema stacjami dysków elastycznych, monitora monochromatycznego, klawiatury i drukarki mozaikowej kosztować ma ok. 3 milionów zł.

Gdybyśmy Mazovię 1016 nazwali komputerem dla ojca, to na miano komputera dla syna zasługuje niewątpliwie JUNIOR prezentowany w Poznaniu przez wrocławskie zakłady ELWRO. Powstał on na bazie nagrodzonego w ub.r. na Targach złotym medalem mikrokomputera ELWRO-800. Cicho, bez niepotrzebnego rozgłosu przygotowała go już jesienią ub.r. grupa naukowców z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej. Przyswiecała im jedna myśl — zrobić dobry komputer dla szkół. Zadanie to wykonali chyba dobrze, skoro Ministerstwo Oświaty i Wychowania zaakceptowało Juniora i postanowi-

wiło skierować go do placówek oświatowych jako mikrokomputer edukacyjny.

Co ciekawe, zakłady ELWRO, które produkować będą Juniora, dowiedziały się o jego istnieniu jako ostatnie. Tylko tym chyba wytłumaczyć można fakt, iż prezentowane na Targach modele „zapakowane” były w tymczasową obudowę ... zabawowych organów elektronicznych.

Wiadomością, która ucieszy użytkowników najbardziej rozpowszechnionego w naszym kraju mikrokomputera ZX-Spectrum jest fakt pełnej kompatybilności Juniora z tą maszyną. Kompatybilności — nie znaczy jednak identyczności. Junior jest od Spectrum o wiele, wiele lepszy.

Co prawda ten sam mikroprocesor Z80A ale większa, bo 64-kilobajtowa pamięć RAM. Do 24 kB rozbudowano ROM. Junior ma wbudowaną jednostkę sterującą pamięcią na dyskach elastycznych. Co ważniejsze, układy wejścia, wyjścia umożliwiają dołączenie do tego mikrokomputera (bez niezbędnych jak w przypadku Spectrum interfejsów) stacji dysków, drukarki, drążka sterowego (joystica), myszy, pióra świetlnego i innych urządzeń.

Rezydujący w ROM-ie interpreter języka BASIC oraz program obsługi magnetofonu kasetowego są w pełni kompatybilne z programami ZX Spectrum. Także zapis informacji na taśmie magnetycznej (kasecie) oraz adresy urządzeń zewnętrznych są w obu komputerach identyczne. Wszystkie programy napisane dla Spectrum można z magnetofonu bez żadnych przeróbek wczytać i uruchomić na Juniorze. Dostęp do bardzo bogatej biblioteki oprogramowania Spectrum jest zatem nieograniczony!

Standardowo Junior wyposażony ma być w dwie stacje dysków 5,25-calowych. Zarządza nimi dyskowy system operacyjny w pełni kompatybilny z CP/M 2.2.

Juniora wyposażono w 2 wejścia do których można równolegle dołączyć monitor monochromatyczny (zielony) i (lub) telewizor kolorowy pracujący w stosowanym w naszym kraju systemie SECAM. Dotychczas programy ZX Spectrum w pełnej paletce barw mogli oglądać jedynie posiadacze telewizorów wyposażonych w przełącznik PAL/SECAM, gdyż wyjście TV Spectrum przygotowane zostało z myślą o zachodnioeuropejskich posiadaczach telewizorów systemu PAL.

Ważną zaletą Juniorów jest możliwość łączenia ich w sieć mikrokomputerów. Może ona liczyć nawet kilkadziesiąt jednostek. Co daje sieć? Przede wszystkim możliwość wspólnego korzystania z jednej pamięci dyskowej i drukarki przez wielu użytkowników. Pamiętano o nauczycielach, różnicując uprawnienia poszczególnych użytkowników sieci i ustanawiając uprzywilejowaną (nauczycielską) jednostkę sieci. Z takiego uprzywilejowanego Juniora można rozsyłać programy do mikrokomputerowych stanowisk uczniowskich i kontrolować pracę

uczniów. Pomyślano

również o szkołach, które zakupiły już wcześniej mikrokomputery Sir Clive'a Sinclaira. Równoległe do wyjścia z układu sterowania magnetofonem dołączane może być sprzętowe wyjście umożliwiające dołączenie do Juniora kilkunastu mikrokomputerów Spectrum poprzez ich własne układy komunikacji z magnetofonem.

Dotychczas pisałem wyłącznie o zaletach Juniora i pozytywnych aspektach faktu skierowania go do szkół. Jest jednak również kilka minusów. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą wyboru przestarzałego już na światowych rynkach modelu komputera 8-bitowego. Nie jest też chyba najlepszym rozwiązaniem powtórzenie za Spectrum zasady wprowadzenia całych rozkazów na naciśnięciem jednego kluczowego klawisza. Karygodnym błędem jest brak polskich liter.

Zastrzeżenia budzić musi również skala produkcji. Według zapewnień przedstawicieli zakładów ELWRO produkcja Juniora osiągnie w tym roku wielkość 500 egzemplarzy, przy czym wszystkie skierowane mają być do szkół. W przyszłym roku zakłady opuścić ma 5 tys. Juniorów, zaś produkcja docelową wyniesie rocznie 30 tys. Nie ulega wątpliwości, że w chwili zaspokojenia popytu na te mikrokomputery, będą one anachronizmem takim samym, jakim jest obecnie ZX81. Jedynie proponowana cena Juniora nie budzi większych zastrzeżeń — 100 tys. zł za sam komputer, choć za pełny zestaw z monitorem monochromatycznym, stacją dysków i drukarką płacić przyjdzie — 800 tys. zł.

I ostatnia już uwaga. Stacja dysków, w które wyposażone będą pierwsze Juniory, pochodzący będą z importu — głównie z NRD i Węgier. Tymczasem w tym samym pawilonie MTP, Krakowska Fabryka MERA-KFAP eksponowała rodzime stacje dysków. W ELWRO twierdzą, że chętnie kupiliby je, ale Kraków nie zapewnia wymaganej wielkości produkcji. Przedstawiciele MERY-KFAP z kolei utrzymują, że wyprodukują jeszcze w tym roku 500 egz. tych stacji — akurat tyle, ile Juniorów opuści mury ELWRO. A dogadać się nie można. Krakowska fabryka produkująca swój własny komputer IBM-podobny KRAK, w specjalizowaniu się w produkcji tylko stacji dysków upatruje zagrożenie dla swych interesów. Wolą więc produkować wszystkiego po trochu. „To asekuracja” — powiedziałem w rozmowie z przedstawicielami MERY-KFAP. „Nie. to tylko ostrożność” — poprawiono mnie.

Obyśmy tylko z nadmiaru ostrożności nie mieli na rynku kilkadziesiąt różnych komputerów rodzimej produkcji, nie kompatybilnych, z unikatowym oprogramowaniem. Teraz gdy na całym świecie karierę robi pojęcie specjalizacji, swoście pojmwana ostrożność więcej przyniesie nam wszystkim szkody, niż pożytku.

Marek Przybyszewski



SPADACHRONIARZE



Cześć Maluchy!

Tym razem koniec żartów — zaczynają się schody. Wystarczy już zabawy z Kubusiem Literką czy Liczydełkiem. Dzisiaj napiszemy PRAWDZIwą GRĘ KOMPUTEROWĄ. Z prawdziwą grafiką, liczeniem punktów itd.

Z samolotu lecącego nad morzem wyskakują spadochroniarze. Woda jest zimna i kąpiel nie należy do przyjemności a więc dobrze by było, żeby wylądowali na statku. Ty jesteś jego kapitanem. Musisz tak nim sterować, aby jak najwięcej spadochroniarzy znalazło się na pokładzie. A nie jest to łatwe gdyż pojawiają się na niebie w różnych miejscach a w dodatku wiatr zmienia się co chwilę.

Tyle o samej grze. Spójrzmy teraz na to, w jak: sposób jest ona zrealizowana. Z pewnością przyda nam się opis programu, który dokładnie określa co komputer wykonuje w poszczególnych liniach.

Program napisany jest tak, by mógł być uruchomiony na każdym komputerze. Dlatego też wszystkie efekty graficzne uzyskiwane są za pomocą Instrukcji **PRINT**.

Jak to jest możliwe? Proszę bardzo, napiszcie taki program:

```
10 CLS
20 FOR i=1 TO 20
30 LOCATE 1,1
40 FOR j=1 TO i
50 PRINT " ";
60 NEXT j
70 PRINT " * ";
80 NEXT i
```

Po jego uruchomieniu zobaczymy poruszającą się w prawą stronę gwiazdkę. Prawda, że proste!

Podobny program możemy napisać dla gwiazdki poruszającej się w kierunku pionowym.

```
10 CLS
20 FOR i=1 TO 20
30 LOCATE 1, 1
40 FOR j=1 TO i
50 PRINT
60 NEXT j
70 PRINT " "
80 PRINT "*"
90 NEXT i
```

W linijce powyżej gwiazdkę umieszczamy spację (miejsce puste) kasując poprzednio narysowaną gwiazdkę.

W naszym programie ruch spadochroniarzy i statku zrealizowany jest właśnie tak. Statek porusza się tylko w kierunku poziomym, natomiast skoczkowie poruszają się jednocześnie w kierunku poziomym i pionowym.

Ruchem statku możemy sterować naciskając klawisze Z — w lewo, X — w prawo (linie 350-390). Oczywiście statek nie może wyjść poza ekran. Spadochroniarze poruszają się w sposób częściowo przypadkowy. W linii 160 losowana jest początkowa pozycja skoczka (pozioma) a następnie w każdym obiegu pętli 170-440 losowana jest zmiana tej pozycji. Niezależnie od pozycji poziomej w każdym obiegu tej pętli skoczek przesuwany o jedną pozycję w dół.

Oto cała tajemnica tego programu. Został on napisany na Amstradzie 464. Może on być jednak uruchomiony — po niewielkich zmianach — na każdym komputerze. Zmiany dotyczą wymiarów ekranu (linie 120-130), sposobu korzystania z generatora liczb losowych RND (linie 160 i 230), odczytywania klawiatury (linia 350) oraz komend: kasującej ekran i umieszczającej kursor w lewym, górnym rogu (linie 100, 180, 4600, 2010). W przypadku Spectrum trzeba dodatkowo zamienić zmienne występujące w pętlach (spad, yspad) na jednoliterowe. Oto poprawiane linie dla najpopularniejszych komputerów.

Commodore 64:

```
100 PRINT ">CLR<"; 180 PRINT ">HOME<"
350 GET K$ 2010 PRINT ">CLR<";
```

VIC 20 dodatkowa:

```
120 LET XEKRANU=21 130 LET YEKRANU=22
```

ZX Spectrum:

```
120 LET xekranu=32 130 LET yekranu=21
160 LET xspad=INT(RND*(xekranu-5))
180 PRINT AT 0,0;
230 LET xspad=xspad+0.5-INT(RND*4)/2
```

zamiana zmiennych:

```
spad=s
yspad=z
```

MERITUM


```
90 RANDOM
120 LET XEKRANU=31
130 LET XEKRANU=15
160 LET XSPAD=INT(RND(0)*(XEKRANU-5)) 180
PRINT @1,;
230 LET XSPAD=XSPAD+0.5-INT(RND(0)*4)/2
```

OPIS PROGRAMU:

- 100-140** inicjalizacja, określenie wartości zmiennych
- 150-470** pętla główna, 10 skoczków 160 losowanie poziomej współrzędnej skoczka
- 170-440** pętla; jeden skok
- 180** ustawienie kursora w lewym górnym rogu
- 190** drukowanie ilości punktów
- 200-220** pętla: ustawienie współrzędnej pionowej skoczka
- 230** losowanie kolejnej współrzędnej poziomej skoczka
- 240-290** rysowanie skoczka
- 300-320** ustawienie kursora w pozycji współrzędnej pionowej statku (pozycja stała)
- 330-370** odczytywanie klawiatury, obliczanie poziomej współrzędnej statku
- 380-400** ustawienie kursora w pozycji poziomej współrzędnej statku

- 410** rysowanie statku
- 420-430** sprawdzenie, czy skoczek nie „wyszedł” z ekranu
- 450** sprawdzenie czy skoczek wylądował
- 460** kasowanie ekranu
- 480-510** tablica końcowa i decyzja czy grasz dalej
- podprogramy:**
- 1000-1030** ustawienie poziomej pozycji skoczka
- 2000-2050** komunikat o sukcesie
- ZMIENNE:**
- xekranu** — liczba kolumn ekranu — 1
- yekranu** — liczba wierszy ekranu — 1
- spad** — numer kolejny skoczka
- yspad** — współrzędna pozioma skoczka
- yspad** — współrzędna pionowa skoczka
- yokr** — współrzędna pozioma statku
- pkt** — ilość punktów
- ks** — znak wczytany z klawiatury
- odps** — odpowiedź
- t** — czas opóźnienia
- x** — współrzędne poziome
- y** — współrzędne pionowe

```
99 'inicjalizacja
100 MODE 2:CLS
110 LET pkt=0
120 LET xekranu=39
130 LET yekranu=24
140 LET xokr=xekranu/2-3
149 ' pętla główna - 10 skoczków
150 FOR spad=1 TO 10
160 LET xspad=INT(RND(1)*(xekranu-5))
169 ' pętla - 1 skok
170 FOR yspad=2 TO yekranu-5
180 LOCATE 1,1
190 PRINT " ";pkt;" pkt."
200 FOR y=1 TO yspad
210 PRINT
220 NEXT y
230 LET xspad=xspad+0.5-INT(RND(1)*4)/2
240 IF xspad<0 THEN LET xspad=0
250 IF xspad>xekranu-5 THEN LET
xspad=xekranu-5
260 GOSUB 1000
270 PRINT " "
280 GOSUB 1000
290 PRINT "( )"
300 GOSUB 1000
310 PRINT " "
320 FOR y=yspad+5 TO yekranu-1
330 PRINT
340 NEXT y
350 LET k$=INKEY$
360 IF k$="z" THEN LET xokr=xokr-1
370 IF k$="x" THEN LET xokr=xokr+1
380 IF xokr<0 THEN LET xokr=0
390 IF xokr>xekranu-7 THEN LET
xokr=xekranu-7
400 FOR x=1 TO xokr
410 PRINT " ";
420 NEXT x
430 PRINT " \_/_ "
440 NEXT yspad
450 IF xspad>xokr AND xspad<xokr+4 THEN
GOSUB 2000
460 CLS
470 NEXT spad
480 PRINT " Zdobyłeś ";pkt;"pkt."
490 INPUT "Grasz jeszcze raz (t/n)";odp$
500 IF odp$="t" THEN GOTO 100
510 END
998 '
999 ' podprogramy
1000 FOR x=1 TO INT(xspad)
1010 PRINT " ";
1020 NEXT x
1030 RETURN
1999 '
2000 LET pkt=pkt+1
2010 CLS
2020 PRINT " uratowany"
2030 FOR t=1 TO 1000
2040 NEXT t
2050 RETURN
```



MANIAK

15.X.85 w Klubie Osiedlowym na Ursynowie (ul. Wasilkowskiego 7) spotkała się grupa entuzjastów mikroinformatyki — powstał klub Komputerowy "MANIAK".

Jako główny cel klub postawił sobie zadanie upowszechnienia mikroinformatyki oraz bezpłatną wymianę oprogramowania. Wybraliśmy jeden typ komputera — COMMODORE 64, którego popularność jest naszym zdaniem w pełni zasłużona.

Poprzez pojęcie „Upowszechnianie informatyki” rozumiemy przede wszystkim formy działalności zapoznające młodzież (i nie tylko!) z zasadami działania i budową komputerów, nauką języków programowania itp. I na takie właśnie formy działania kładziemy główny nacisk, znane nam są bowiem „kluby” w których „upowszechnia” się mikroinformatykę za pomocą gier komputerowych. Oczywiście organizujemy również i takie imprezy, stanowią one jednak margines naszej działalności.

W ramach działalności dydaktycznej klub organizuje dwukrotnie w ciągu roku 5-miesięczne kursy programowania w języku BASIC dla COMMODORE 64. Oprócz nauki samego języka przedstawiamy wszelkiego rodzaju triki i usprawnienia dotyczące COMMODORE 64. Dla bardziej zaawansowanych klub prowadzi również zajęcia obejmujące podstawy programowania w języku maszynowym, język „SIMONS BASIC” mapę pamięci C64 itp. Za udział w zajęciach klub pobiera opłatę 250 zł miesięcznie.

Początkowo klub funkcjonował w oparciu o sprzęt prywatny. Od stycznia 1986 r. dzięki naszemu sponsorowi — spółdzielni budownictwa mieszkaniowego „Ursynów” otrzymaliśmy własny sprzęt.

Członkiem klubu „Maniak” może zostać każdy kto wpłaci do klubowego banku programów określoną ich liczbę oraz zobowiązuje się do niehandlowania nimi w jakiegokolwiek formie. W zamian za to można korzystać z całego klubowego banku programów (liczącego obecnie ok. 1000 programów na dyskach i kasetach), zorganizowanego w formie kasety do wypożyczenia: programy dyskowe wymieniamy na miejscu. Spośród ciekawszych pozycji warto wymienić „Assembler Tutor”, „Macroassembler”, „Printer Snoop”, „Music Proessor” itp.

Nie przepadamy za językiem programowania „LOGO”. Nie znosimy handlarzy i pseudoposredników z ogłoszeń, oraz przechodzą nas ciarki na myśl o polskiej wersji języka BASIC („wrwsw...”). Z tego też powodu na zajęciach używana jest tylko terminologia angielska. Nie stawiamy żadnych wymogów wiekowych, bowiem czasami siedmioletni czy ośmiolatek „chwytą” szybciej aniżeli osoba dorosła.

Efektom 7-miesięcznej działalności klubu są dwa poważne programy klubowe „Maniak Turbo” oraz „BEEP 64”. Ponadto powstały również pewne rozwiązania hardware'owe np. sygnalizatory, Autoreset, Kopiarka Taśma-Taśma itp.

W ramach działalności klubowej organizowane są również sesje wymiany oprogramowania, drobnych napraw (np. strojenie głowic czy czyszczenie zestawów klawiatury itp.)

Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00 i w tych dniach można nas zastać w klubie przy ul. Wasilkowskiego 7 (dojazd 504, 483, 486, 134, 136, 177, 185) lub pod telefonem 40-62-64 (prosić Klaudiusza lub Michała). Zapraszamy!

*Klaudiusz Dybowski
Michał Silski*



Drogi

... rozumiem, że Spectrum jest najpopularniejszym komputerem, ale nie JEDYNYM. Jeżeli już drukujecie program na Spectrum, to nie zbywajcie użytkowników innych maszyn słowami: „Po adaptacji program można też uruchomić na innym mikrokomputerze”. Obok takiego programu powinno znajdować się coś w rodzaju erraty, w której wypisane byłyby linie programów, którymi należy zastąpić istniejące linie w programie na Spectrum, aby program działał na innym, określonym komputerze. Pomijam programy takie, jak np. „Klakson” („Bajtek” nr 1/86), który to program napisany jest tylko i wyłącznie na Spectrum.

Mariusz Szumielewicz
Szczecin

Pomysł bardzo dobry, tylko że... nie-realny. Autorzy publikowanych w „Bajtku” programów nie są wszechwiedzący (czego zresztą nie wymagamy od nikogo). Nie możemy od nich żądać, aby po pierwsze: wykazywali się znajomością BASICA dla Atari, Spectrum C64 i CPC464 (to są obecnie najpopularniejsze dialekty), a po drugie: by uruchamiali swój program na wszystkich tych typach komputerów, a tego właśnie wymagałoby sporządzenie sugerowanej „erraty”. Ponadto przeróbka programu na inny komputer z reguły pociąga za sobą usunięcie efektów dźwiękowych graficznych — a zatem gra po prostu nie warta jest świeczki.

Ze swej strony możemy jedynie starać się o zamieszczenie programów według zasady „dla każdego coś innego” co, ze zmiennym być może szczęściem, robimy.

Proszę o informację, gdzie teraz mógłbym kupić 5 pierwszych numerów „Bajtka”. Na których mi bardzo zależy.

*Sławomir Babis
ul. Jeżowska 24 96-200
Rawa Mazowiecka*

Listów podobnej treści nadal otrzymujemy sporo, a tymczasem odpowiedź może być tylko jedna: w antykwariacie lub na „Perskim Jarmarku”. W redakcji pozostało po kilka egzemplarzy zeszłorocznych numerów, które przechowywane są w... szafie pancernej. Przykro mi, jeżeli rozczarowałem czytelników tą informacją.

Czy programy przeznaczone na Spectrum 48k mogą być używane na Spectrum 16k? Słyszałem, że można program dzielić na bloki.

*Rafał Zdon ul. Z. Jaroszewicz 26/3
58-400 Świdnica*

Programy dla Spectrum 48k mogą być używane na Spectrum 16k, o ile wymagają nie więcej niż 16kB pamięci, a jak łatwo zauważyć, w praktyce oznacza to „nie”. Owszem programy można dzielić na bloki, ale wymaga to szybko działającego urządzenia pamięci zewnętrznej — raczej lepszego niż Microdrive. Poza tym tego typu rozwiązanie z góry dyskwalifi-

kuje wszelkiego rodzaju gry polegające na animacji. Dażej, programy w języku wewnętrznym dla Spectrum 48 mogą zawierać skoki bezwzględne dla komórek pamięci o adresach nie istniejących w Spectrum 16k; trzeba by zatem, oprócz wyróżnienia i rozdzielania bloków programu, dodatkowo zająć się ich lokalizacją w pamięci. Nie polecam nikomu tego rodzaju pracy — zdecydowanie łatwiej poświęcić ten czas na zarobienie pieniędzy w celu rozszerzenia pamięci komputera.

Myślę, że przy obecnej technice drukarskiej złym rozwiązaniem jest publikowanie programów jako kopii wydruków z drukarki. Po prostu drobne literki, jeszcze drobniejsze kropki, przecinki itp. przy złym rozłożeniu farby drukarskiej powodują liczne kłopoty związane z nieczytelnością tekstu: program nie chce „wejść”, bo zamiast kropki odczytałem przecinek. To jako przykład. Myślę więc, że lepiej byłoby program drukować tak, jak normalny tekst. Być może zajmie to więcej miejsca, lecz poprawi czytelność.

(...) Z chęcią widziałbym w „Bajtku” wyjaśnienie kwestii: co zrobić, aby po wgraniu własnego programu z taśmy do pamięci, nie trzeba było za każdym razem wciskać RUN + ENTER (w Spectrum), lecz by program uruchamiał się automatycznie?

*Ryszard Chustecki
ul. Śląska 10 m. 5
25-328 Kielce*

Z dotychczasowej praktyki wynika, że publikowanie tekstów programów w formie fotokopii wydruku sporządzonego na drukarce jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Z treści Pana listu wnoszę, że zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim starego „Bajtka”. Trudno się nie zgodzić, że jakoś zeszłorocznych numerów naszego czasopisma pozostawiała wiele do życzenia.

Używanie techniki składu drukarskiego do publikowania programów komputerowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Maszynistki i ze-cerzy nie są bowiem Informatykami, dostrzegającymi różnice przy zamianie średnika na dwukropek, wstawieniu lub usunięciu spacji, itp. Człowiek jest istotą omylną, natomiast publikacja kopii wydruku działającego programu daje nam gwarancję jego merytorycznej poprawności, a o to właśnie chodzi!

Aby program napisany w języku SINCLAIR BASIC uruchamiać się automatycznie po wczytaniu go z taśmy, należy go uprzednio nagrać nie za pomocą instrukcji

SAVE „NAZWA”
lecz

SAVE „NAZWA” LINE 10, o ile pierwsza linia programu nosi numer 10

Od paru miesięcy jestem posiadaczem mikrokomputera ZX Spectrum 48k, który nabyłem po wielu wyrzeczeniach i trudnościach. Oprócz telewizji, radia

Bajtku!

NASTĘPCY

i prasy jest on moim jedynym oknem na świat, gdyż jestem inwalidą nie mogącym chodzić. W chwilach wolnych, a mam ich bardzo dużo, wypełniam sobie czas zabawą z komputerem, który, jak na moje dwadzieścia lat, daje mi bardzo dużo zadowolenia i pozwala zapomnieć o kalektwie.

Dużo piszecie na temat ciekawych programów komputerowych. Ja mam tylko trzy gry, które są bardzo proste i nie wymagają większego wysiłku, tak że od pewnego czasu nie korzystam z nich. Chciałbym za Waszym pośrednictwem prosić o kontakty z osobami, które są w stanie mi pomóc w wymianie czy też skopiowaniu ciekawych programów. Nazwisko i adres proszę pozostawić do wiadomości redakcji oraz dla osób które zechcą mi pomóc w nawiązaniu kontaktów.

Marek L

Wiele się swego czasu mówiło o wykorzystaniu komputerów do pomocy ludziom niepełnosprawnym — choćby specjalnych urządzeniach pozwalających na porozumiewanie się z niewidomymi i głuchymi, o nauce mowy osób głuchych.

Tymczasem zaś jakby umknęła uwadze najprostsza rola komputera w życiu człowieka niepełnosprawnego — wypełnienie czasu, ro zwój zainteresowań, wzbogacenie życia, „okno na świat”. Być może my zdrowi, nie potrafimy tego nigdy zrozumieć. Tych, którzy chcą pomóc Markowi prosimy o listy

Marcin

Redakcja Bajtka zebrała już i usystematyzowała wyniki ankiety „Klubowy Bank Danych” z nr 1/86.

Serdecznie dziękujemy wszystkim klubom, które zechciały nawiązać z nami kontakt. Jednocześnie informujemy, że już wkrótce uczestnikom ankiety roześlemy pełny wykaz klubów, o których otrzymaliśmy informacje. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju kontaktów między nimi.

Wśród nadesłanych ankiet znalazła się również taka:

Nazwa klubu: MALMÖ DATA CLUB
Adres klubu: Munkhattegatan T86.

= 91

MALMÖ S-214 74 SWEDEN

Agencje w innych miastach: GÖTEBORG — LULEÅ

Data utworzenia klubu:

1970.10.11

Ilość członków: 320

Posiadane komputery:

ABC-80	10 szt.
IBM 234 AD	1 szt.
Spectrum 48k	20 szt.
Spectrum 128k	10 szt.
Amstrad PCW 8256	5 szt.
Commodore 64	15 szt.

Czego spodziewacie się po kontakcie z innymi klubami? Wymiany oprogramowania, komponentów, mikroprocesorów, itp. Data: 21 kwietnia 1986 MALMÖ, Szwecja.

Dokończenie ze str. 32

produkowanego modelu spowodowała zmianę koncepcji technologii produkcji i pojawienie się automatów zwanych robotami.

Pierwszego robota z prawdziwego zdarzenia zbudowali w latach 1959—1960 Amerykanie pod wodzą Joe Engelberga, założyciela firmy „Unimation”. która przez długie lata dominowała wśród producentów robotów. Roboty tej firmy po raz pierwszy zostały zastosowane w 1961 r. do zgrzewania karoserii samochodowych w fabryce General Motors (nota bene obecnie też jeden z poważniejszych producentów robotów). Pierwszy robot, po przepracowaniu 15 lat, przeszedł już na emeryturę do lokalnego muzeum. Ale prawdziwy rozwój robotyzacji rozpoczął się w latach 1979 — 82. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że pierwszy mikroprocesor 8-bitowy powstał w 1972 r. a 16-bitowy w 1974. Przypominam te fakty dlatego, bo przede wszystkim rozwój mikroelektroniki, a co za tym idzie rosnąca pewność poprawnej pracy robotów w połączeniu ze wzrostem płac robotników, a w niektórych krajach (np. Japonia) wyraźnie odczuwalny niedostatek siły roboczej, stały się przyczyną rozwoju nowej dziedziny robotyki.

W Polsce prace nad robotami rozpoczęto w połowie lat siedemdziesiątych. Obecnie mamy cztery typy robotów złożonych i kilka typów robotów prostych. Roboty złożone powstały w trzech ośrodkach: w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie — RIMP 1000 i RIMP 900, w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP” — licencyjne roboty IRb i IRb 60, oraz w Centrum Badawczo-Konstrukcyjnym Obrabiarek, w Pruszkowie — PRO 30. Robot PRO 30 po raz pierwszy został wystawiony w 1977 na Targach Poznańskich. Jest on w zasadzie robotem specjalizowanym, przeznaczonym do załadunku rozładunku obrabiarek. Drugim chronologicznie polskim robotem jest RIMP 1000, którego model powstał pod koniec 1977 r. Jest to robot uniwersalny. Robot do prac malarskich RIMP 900 został skonstruowany w IMP. Powstał stosunkowo niedawno, obecnie trwają badania na stanowisku produkcyjnym. Główną cechą funkcjonalną tego robota jest umiejętność zapamiętywania trajektorii — ruchów wykonywanych przez programującego. Największe nadzieje na zmniejszenie dyktanda do światowej czołówki, nie bezpodstawne zresztą, związane były z robotem IRb 6 (60), budowanym na licencji szwedzkiej firmy ASEA. Robot ten, w momencie zakupu licencji (XII 1976 r.) przeszedł długotrwałe próby pracy w przemyśle, podczas gdy pozostałe polskie roboty były na etapie raczkowania. Gdyby licencja ta została wdrożona to dzisiaj

Polska być może przodkowałaby wśród państw RWPG w dziedzinie robotyki. Niestety, licencja wygasła, a produkcja robotów nie została rozpoczęta.

Choć zewnętrzny podobieństwa między współczesnymi robotami a człowiekiem doszukać się trudno, u obu znajdujemy funkcjonalnie podobne zespoły:

- nośne — szkielet kostny u człowieka; mechaniczny — w robocie,
- napędowe — mięśnie: silniki różnych typów,
- receptory — narządy zmysłów; czujniki,
- sterujące — mózg; komputer.

I właśnie robot jest najwspanialszym zastosowaniem komputera. Jest to wyposażenie elektronicznego mózgu w elementy czuciowe i wykonawcze. Komputer, a raczej układ sterowania robota ma rozwiązywać trzy problemy: ułatwienie człowiekowi planowania zadań dla robota, zapamiętanie wszystkich zaplanowanych operacji i ich automatyczne wykonanie. Łatwo dostrzec, że osnową dla układu sterowania jest program działań robota. Człowiek-operator, w mniejszym lub większym stopniu wspomagany przez komputer, tworzy ten program, „uczy” robota, przekazując mu informacje o tym, w jakiej kolejności i jakie czynności ma wykonać. Najczęściej operator w czasie uczenia steruje robotem ręcznie za pomocą specjalizowanego sterownika lub bezpośrednio, ujmując dłońmi rękojeść przytwierdzoną do ramienia. Układ sterowania, na rozkaz operatora zapamiętuje wybrane położenie ramienia (punkt po punkcie) lub całą przebiegającą drogę. Nauczanie takie jest dość żmudne i zajmuje dużo czasu. Dlatego coraz powszechniej przy formułowaniu zadań dla robota korzysta się ze specjalnych języków programowania.

Jeszcze bardziej zaawansowana technika programowania polega na opisanu zadania, jakie robot ma wykonać. Idealem byłoby, aby można było to zadanie sformułować w potocznym języku np. włożyć ten kołek — tu następuje pokazanie kołka — w ten otwór. Zadaniem układu sterowania jest ułożenie planu działania uwzględniającego odszukanie kołka, rozpoznanie go, przeniesienie w pobliże otworu i włożenie. Do tego typu programowania zaprzęga się systemy komputerowe, które pozwalają na ułożenie programu pracy robota i zasymulowanie go bez robota, czyli bez trwania czasu na miejscu pracy, bez wstrzymywania procesu produkcyjnego. Po ułożeniu programu pracy układ sterowania musi pokierować zespołami napędowymi tak, by robot wykonał zadaną czynność z założonymi parametrami. Wiele nowych możliwości robota realizowanych jest przez naukowców sztucznej inteligencji i nie znajduje na razie ekonomicznego uzasadnienia. Zadaniem ro-

botyki jest rozwiązywanie teoretycznych i praktycznych problemów organizacji kompleksowego zachowania się mobilnego robota wyposażonego w czujniki i elementy wykonawcze. Takim robotom stawia się określone, globalne zadania. Zakłada się jednak, że nie można wcześniej określić ich realizacji, stanu otaczającego go środowiska i dlatego takie problemy, jak planowanie kolejności wykonania zadań, robot musi wykonać samodzielnie.

Rzeczywistą rewolucją przemysłową stał się nie sam robot, ale wprowadzenie elastycznych systemów produkcyjnych. Wyobraźmy sobie fabrykę, w której za instalowanych jest wiele różnych, wielofunkcyjnych stanowisk dla różnorodnych operacji technologicznych. Stanowiska te są połączone transporterami. Każde stanowisko posiada autonomiczny układ sterowania, który łączy się z innymi siecią komputerową. Do sieci dołączone są sterowniki zarządzające magazynami, komputery planujące i koordynujące. Przy większości stanowisk znajdują się stacjonarne roboty. Uzupełnieniem tego systemu są wózki samojezdne, które rozwożą pojemniki od jednego do drugiego stanowiska. Wózki te mają własny układ sterowania, potrafią poruszać się po ustalonych trasach i nawet przestrzegają zasad ruchu drogowego. Są na tyle niezależne, że gdy stwierdzą rozładowanie akumulatora zasilającego, zjeżdżają do akumulatorowni, gdzie dyżurny robot wymienia akumulator na naładowany. Nie jest to wytwór mojej wyobraźni. Takie fabryki już istnieją, na świecie jest ich około 250, z czego prawie połowa w Japonii. A potęgą takiego zakładu tkwi w fakcie, że w chwili zmiany wyrobu, ba — nawet profilu produkcji, nie musimy nic przestawiać, budować nowych linii, kupować nowych maszyn czy zatrzymywać produkcję na kilka miesięcy. Zmianom ulegają programy stanowisk pracy i obsługujących je robotów. Zmieniona zostaje trasa wędrówki wyrobu pomiędzy stanowiskami. Całe przestranie fabryki odbywa się przy konsolach komputerów, w pomieszczeniach technologów i programistów.

Kiedy przejrzy się pracę, plany i zrozumie ambicje naukowców, musi nasunąć się nieśmiało podejrzenie, że następny gatunkiem w ewolucyjnym rozwoju życia na Ziemi będą... maszyny. Oczywiście, pragniemy, aby człowiek był tworem doskonałym, ostatecznym i niezastąpionym — tak jak wczoraj chcieliśmy, aby Ziemia była centrum wszechświata — niemniej jednak dominujące cechy człowieka powoli będą się wyczerpywały. Dlatego można przyjąć, może trochę szokujące założenie, że jednym z celów człowieka jest stworzenie podstawy, przygotowanie i wprowadzenie nieorganicznej formy bytu.

Andrzej Gogolewski

NASTĘPCY

Maszyny uzupełniające lub wzmacniające ludzkie możliwości stają się maszynami „pomocnikami”. Podobnie jak cały świat przeszły one proces ewolucji. Początkowo wykonywały pojedyncze operacje np. cięcie, toczenie, a rola człowieka sprowadzała się do mocowania detali, uruchomienia odpowiednio nastawionej maszyny itd.

Wraz ze wzrostem skali produkcji maszyny wykonujące pojedyncze czynności nauczyły się wykonywać cały ciąg operacji.

Jednakże dalszy rozwój automatyzacji natrafił na pewnym etapie na bariery. Pierwsza to bariera techniczna, związana z niezawodnością elementów linii. Druga bariera ma charakter ekonomiczny. Ogromny koszt inwestycji automatycznych linii wymusza długotrwałą ich eksploatację, aby mogły one opłacić się producentowi. Pierwszą barierę zdołano

przełamać przez zastosowanie magazynów międzyoperacyjnych uniezależniających — w pewnym stopniu — działanie linii od krótkotrwałych uszkodzeń jej elementów. Bariery ekonomiczne początkowo nie udawało się przekroczyć. Tempo postępu technicznego wymagało od producenta coraz częstszego wprowadzania nowych odmian i nowych modeli produkowanego wyrobu, co jest sprzeczne z wymaganą długotrwałością eksploatacji automatycznych linii produkcyjnych przystosowanych do produkcji jednego określonego modelu. Przy zmianie modelu należało zmienić całą linię, co było ogromnie kosztowne i wymagało długiego czasu. Zjawiska te można wyraźnie obserwować na przykładzie największych producentów samochodów. Konieczność częstych zmian

Dokończenie na str. 31

*Czy następnym
gatunkiem
w ewolucyjnym rozwoju
życia na ziemi
będą maszyny?*





www.t2e.pl

Seria „Reduks” ma na celu przetworzenie – pełne zdigitalizowanie prasy komputerowej z początków okresu informatyzacji naszego kraju.

W odróżnieniu od plików w formacie djvu i cbr gdzie format papierowy jest tylko zeskanowany i połączony w jeden dokument, **reduks polega na ponownym przełamaniu dokumentu, wraz z ponowną obróbką graficzną - często z ich ponowną kreacją.** Tam gdzie to możliwe zachowana jest grafika z pierwowzoru, jednak jeśli materiał jest zbyt złej jakości - zostaje on podmieniony (oczywiście jeśli jest dostępny) na równoważny. Jeżeli uda się odnaleźć błąd w zamieszczonych listingach są one poprawiane tak, aby mogły zostać uruchomione na emulatorach lub mikrokomputerach.

Rozpocząłem ten cykl od „Bajtków”, jednak mam nadzieję, że uda mi się wzbogacić kolekcję zdigitalizowanych i ponownie przełamanych periodyków także o inne ważne tytuły z lat ubiegłych, o których powoli zapominamy, a bez których współczesny obraz komputeryzacji wyglądałby zgoła inaczej.

Wydania „Reduksowe” są bezpłatne, nie roszczę sobie żadnych praw do zawartości przetwarzanych magazynów, jednak ilość czasu i pracy jaką wkładam aby mogły one trafić w Twoje ręce jest na tyle spora, że pozwolę sobie napomknąć iż możesz wesprzeć mnie przekazując dotację w dowolnej wysokości.

Jeśli posiadasz materiały fotograficzne lub edytorskie, które są lepszej jakości niż prezentowane w numerach, daj znać.



W ramach wolnego czasu odtwarzam stare magazyny komputerowe i prowadzę serwis emulacyjny try2emu. Jeżeli uważasz, że moja publiczna działalność możesz postawić mi kawę, a kawę lubię;)



<https://buycoffee.to/t2e>

Osoby, które wspierają serwis datkami* mają dostęp do reduksów w wysokiej rozdzielczości z usuniętymi reklamami.

W zależności od wysokości datku każdy otrzymuje czasowy dostęp do reduksów w pełnej rozdzielczości na miesiąc, 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Osoby, które aktywnie wspierają projekt mają dostęp nieograniczony.

WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH



AUTORYZOWANY SKLEP
JEANS24h
TUTAJ SĄ TWOJE JEANSY!

Jeans24h.pl - autoryzowany sklep online. Znajdziesz u nas ubrania znanych na całym świecie producentów odzieży dżinsowej – *Lee, Wrangler, Mustang Jeans, Cross Jeans, Tom Tailor*. Kupując u nas odzież tych marek masz pewność iż pochodzą one bezpośrednio od producenta, są oryginalne i w I gatunku.

www.jeans24h.pl

Lee[®]

MUSTANG[®]

Wrangler[®]



CROSS JEANS[®]



TOM TAILOR